

DIGITUS Regleta de aluminio DIGITUS con protección frente a sobrecarga, enchufe de seguridad con 12 tomas, 2 enchufes de seguridad con cable de 2 m

DN-95405
EAN 4016032266433



PDU de aluminio, montaje en bastidor, 12 contactos de puesta a tierra 2x 16A, 250 VCA 50/60Hz, protección contra sobrecargas

Las unidades de distribución de potencia DIGITUS® son la solución perfecta para su cabina de servidor o red de 482.6 mm (19"). Optimizadas para el montaje en armario con 220-240 V 50-60 Hz, las unidades de distribución de potencia DIGITUS® le ofrecen el mejor rendimiento con una eficiencia cualificada. El material de fijación de 482.6 mm (19") proporciona un cierre optimizado en los rieles de perfil de sus cabinas. Cada PDU puede instalarse horizontal o verticalmente y, según la configuración de la cabina, pueden instalarse hacia arriba o hacia abajo.

Fuente de alimentación segura y profesional en un rango de 482.6 mm (19")

- 2 circuitos con 12 tomas de corriente 250 VCA 50/60 Hz/2 x 16 A
- Perfil de aluminio

- 2 perfiles angulares para montaje en armario
- Cable de 2 m H05VV-F 35 de 1,5 mm² con enchufe de seguridad
- Componentes plásticos de ABS UL-94V-0
- Conexión a tierra en perfil de aluminio
- Tomas de corriente giradas 35°
- 2 protecciones contra sobrecarga
- Instalación vertical
- Dimensiones: 767,6 x 45 x 45 mm (alt. x anch. x prof.)
- Conector macho de entrada: CEE7/7
- Corriente: 16 A
- Fase: 1 fase
- Instalación: Bastidor 0U
- Potencia: 7,3 kVA
- Salidas: CEE 7/3
- Voltios: 230 V

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	23.15	95.00	24.50	42.00	97,755.00
Packaging Unit Inside	1	2.32	9.30	80.00	7.00	5,208.00
Packaging Unit Single	1	2.32	9.30	80.00	7.00	5,208.00
Net single without Packaging	1	1.41	4.50	75.80	4.50	0.00

More images:



