

DIGITUS Módulo de conexión CAT 6 para cable de par trenzado

DN-93903
EAN 4016032267133



connection module for twisted pair cables LSA, shielded, CAT 6

El módulo de conexión DIGITUS® tiene la finalidad de conectar o extender cables de par trenzado.

Optimiza el rendimiento y la calidad de las conexiones de su red.

- Propiedades de transferencia: Categoría 6
- Aplicaciones: Hasta 250 MHz, 1GBase-T
- Normas: ISO/IEC 11801 2ª Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Propiedades generales:
- Adecuado para el montaje en canales de parapeto, de montaje empotrable y de superficie
- Los cables se instalan mediante tiras LSA, con códigos de color de conformidad con EIA/TIA 568 A y B
- Adecuado para la conexión de cables de instalación - extensión de cables, sustitución de los tendidos de cable defectuosos
- Sujetacables integrado para cable de instalación
- Compatible con cable AWG 22-26 promedio

- Propiedades técnicas:
- Material de la carcasa: ABS UL-94V-0
- Contacto de conector hembra RJ45: Bronce fosforoso niquelado, contacto 0,5 μ chapado en oro
- Apantallamiento RJ-45: Bronce niquelado
- Borne de desplazamiento LSA: Krone LSA+, UL 94V-0, bronce fosforoso niquelado
- Placa de circuito impreso: FR4, UL 94V-0
- Propiedades físicas:
- Rango de temperatura de funcionamiento: -20 hasta +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Entrada de cable: Cable trenzado y masivo 22-26 AWG
- Resistencia de aislamiento: > 500 MOhm
- Resistencia de contacto: < 20 Milliohm
- Rigidez dieléctrica: 1000 VCC (contacto/contacto), 1500 VCC (contacto/masa)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	300	14.40	60.00	40.00	27.00	64,800.00
Packaging Unit Inside	25	1.20	19.00	23.50	12.00	5,358.00
Packaging Unit Single	1	0.05	2.80	6.50	14.00	254.80
Net single without Packaging	1	0.05	2.50	4.00	6.50	0.00