

# DIGITUS Armario de servidor DIGITUS de la serie Unique - 600 x 1000 mm (an. x pr.)

DN-19 SRV-36U-B-G  
EAN 4016032332534



## 36U server rack, Unique, 1785x600x1000 mm steel front door w. plexi glass, black (RAL 9005)

El armario de servidor de la serie Unique ha sido diseñado para el almacenamiento seguro del equipo de servidor. Las diferentes mejoras tienen como resultado un óptimo rendimiento en calidad y valor añadido. Cada armario está diseñado teniendo en cuenta la facilidad de uso y la estética. El armario de servidor de la serie Unique es ideal para usar en salas de servidores pequeñas y medianas o en instalaciones de centros múltiples de datos. El armario consiste en una estructura de marco modular, lo que garantiza robustez. Las ventajas significativas de la serie son la circulación del aire (mediante una alta perforación del 63 %) y la gestión de refrigeración (ventilación). Gracias al sistema de liberación rápida de las paredes laterales, así como de las puertas delanteras y traseras, cada armario garantiza un fácil acceso. Los carriles de perfil de 483 mm (19") se pueden ajustar a lo largo de toda la profundidad del armario y se pueden cargar con hasta 1000 kg. Además están instalados entre barras transversales de carriles de perfil de 483 mm (19") que le ofrecen rigidez adicional al armario. La puerta delantera está equipada con una cerradura de 4 puntos y la puerta trasera con una cerradura de 3 puntos. Se puede elegir entre diferentes unidades rack de 26U hasta 47U con un ancho de 600 o 800 mm y una profundidad de 1000 o 1200 mm. Color gris estándar (RAL 7035) y negro (RAL 9005); otros colores disponibles bajo petición.

**La serie Unique DIGITUS® ha sido fabricada, diseñada y desarrollada para cubrir las altas exigencias de la infraestructura de TI.**

- Clase de protección IP20
- Puerta delantera de una hoja con cristal de seguridad
- Puerta trasera de acero de doble hoja con un 70 % de perforación
- Sistema de cierre con asa abatible en la puerta delantera y trasera (preparado para alojar semicilindro)
- Ángulo de apertura de la puerta delantera y trasera de 230°
- Puerta delantera con cerradura de 4 puntos y puerta trasera con cerradura de 3 puntos

- Puerta delantera con cerradura de 4 puntos y puerta trasera con cerradura de 3 puntos
- Los laterales son bloqueables y extraíbles
- incl. 4 pies de nivelación y 4 rodillos que ya están montados debajo del armario (las ruedas delanteras son bloqueables)
- Carriles de perfil de 483 mm (19") instalados en la parte delantera y trasera del armario, galvanizados
- Los carriles de perfil de 483 mm (19") se pueden ajustar en profundidad y cuentan con la marca de la unidad de altura
- Las barras transversales incorporadas proporcionan estabilidad
- Entrada de cable deslizante con junta de goma de caucho en el módulo de suelo y techo
- Entrada de cable deslizante con junta de goma de caucho en el módulo de suelo y techo
- El techo está preparado para alojar una unidad de ventilador, incl. cubierta perforada
- Diversos puntos de conexión a tierra en el armario para los componentes de instalación
- Diversos puntos de conexión a tierra en el armario para los componentes de instalación
- Se envía completamente montado
- Ancho: 600 mm
- Capacidad de carga: 1000 kg
- Color: negro, RAL 9005
- Paneles laterales: Ambos lados
- Profundidad: 1000 mm
- Puerta delantera: Puerta de cristal, apertura simple
- Puerta posterior: Puerta de acero, perforada, apertura doble
- Tipo de armario: Armario de servidor
- Unidades: 36
- Clase de protección IP: IP20
- Montado: sí

### Package contents

- Earthing wire set
- Installation set (screws, cage nuts, washers)
- Installation Kit for Profile Half Cylinder

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1	98.20	105.00	65.00	175.50	1,197,790.00
Packaging Unit Inside	1	98.20	105.00	65.00	175.50	1,197,790.00
Packaging Unit Single	1	98.20	105.00	65.00	175.50	1,197,790.00
Net single without Packaging	1	97.20	100.00	60.00	170.50	0.00

More images:

