

DIGITUS Armario de servidor DIGITUS de la serie Unique - 600 x 1000 mm (an. x pr.)

DN-19 SRV-36U-B-1
EAN 4016032332541



36U server rack, Unique, 1785x600x1000 mm perforated steel doors, color black (RAL 9005)

Los armarios de servidor de la serie Unique han sido desarrollados para un cableado de redes particularmente cómodo y flexible. Las entradas equipadas con cepillos en los laterales del techo y la base (a partir de un ancho del armario de 800 mm), una entrada deslizante con junta de caucho celular, así como una entrada posterior adicional con tira de cepillo en el chasis de base, permiten un uso versátil con los escenarios de aplicación más diversos. Las puertas frontales perforadas de una hoja y las puertas posteriores perforadas de dos hojas que incluyen un asa abatible con semicilindro perfilado mejoran la circulación del aire. El techo está equipado con una cubierta perforada, fijada por encima de una construcción para el alojamiento sencillo de un módulo de ventilación. En el interior están instalados dos pares de guías de perfil de 483 mm (19") galvanizadas y rotuladas con unidades de altura legibles desde ambos lados. Se pueden regular en profundidad y están conectadas con elementos de profundidad adicionales en el armario. Cada armario es una robusta construcción de acero, hecha de chapa de acero con un grosor de hasta 2,0 mm. El proceso de pintado se realiza en forma de un recubrimiento de polvo electrostático en los colores estándar gris (RAL 7035) y negro (RAL 9005). Las paredes laterales modulares (con división horizontal a partir de 42UA) y puertas extraíbles y dotadas de cerraduras facilitan el acceso. Es posible cambiar de lado las bisagras de las puertas. Asimismo, el diseño desmontable de los armarios permite desarmarlos por completo si es necesario.

La serie Unique DIGITUS® ha sido fabricada, diseñada y desarrollada para cubrir las altas exigencias de la infraestructura de TI.

- Clase de protección IP20
- La puerta delantera y trasera está hecha de 70 % de acero perforado
- Sistema de cierre con asa abatible en la puerta delantera y trasera (preparado para alojar semicilindro)
- Sistema de cierre con asa abatible en la puerta delantera y trasera (preparado para alojar semicilindro)
- Ángulo de apertura de la puerta delantera y trasera de 230°

- Puerta trasera de doble hoja
- Puerta delantera con cerradura de 4 puntos y puerta trasera con cerradura de 3 puntos
- Los laterales son bloqueables y extraíbles
- incl. 4 pies de nivelación y 4 rodillos que ya están montados debajo del armario (las ruedas delanteras son bloqueables)
- Carriles de perfil de 483 mm (19") instalados en la parte delantera y trasera del armario, galvanizados
- Los carriles de perfil de 483 mm (19") se pueden ajustar en profundidad y cuentan con la marca de la unidad de altura
- Los carriles de perfil de 483 mm (19") se pueden ajustar en profundidad y cuentan con la marca de la unidad de altura
- Las barras transversales incorporadas proporcionan estabilidad
- Entrada de cable deslizante con junta de goma de caucho en el módulo de suelo y techo
- El techo está preparado para alojar una unidad de ventilador, incl. cubierta perforada
- Diversos puntos de conexión a tierra en el armario para los componentes de instalación
- Diversos puntos de conexión a tierra en el armario para los componentes de instalación
- Se envía completamente montado
- Ancho: 600 mm
- Capacidad de carga: 1000 kg
- Color: negro, RAL 9005
- Paneles laterales: Ambos lados
- Profundidad: 1000 mm
- Puerta delantera: Puerta de acero, perforada, apertura simple
- Puerta posterior: Puerta de acero, perforada, apertura doble
- Tipo de armario: Armario de servidor
- Unidades: 36
- Clase de protección IP: IP20
- Montado: sí

Package contents

- Earthing wire set
- Installation set (screws, cage nuts, washers)
- Installation Kit for Profile Half Cylinder
- 2 x Keys

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 1 | 98.20 | 105.00 | 65.00 | 176.50 | 1,204,610.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 98.20 | 105.00 | 65.00 | 176.50 | 1,204,610.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 98.20 | 105.00 | 65.00 | 176.50 | 1,204,610.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 97.20 | 100.00 | 60.00 | 173.50 | 0.00 |

More images:

