

DIGITUS Iluminación led de armario

DN-19 LIGHT-3
EAN 4016032361053



Accesorio de iluminación led, magnético 2 módulos de sensores, incluyendo adaptador eléctrico

La lámpara led de armario puede montarse en cualquier sitio gracias a su diseño compacto y a su fijación magnética. Puede colocarse en posición horizontal o vertical dentro de su carcasa de 483 mm (19") y sus potentes ledes proporcionan una luz fantástica que ofrecen directamente la máxima luminosidad sin fase de calentamiento. Los dos modos configurables mediante un interruptor facilitan mucho el manejo. Si activa el modo puerta automática, el sensor instalado en la parte delantera detectará el movimiento de la puerta de su carcasa de 483 mm (19") y los ledes se encenderán o apagarán según esta esté abierta o cerrada. Como alternativa puede activar el modo táctil manual para encenderla y apagarla. Solo tiene que mover la mano una vez delante del sensor para encenderla y otra vez para apagarla. El adaptador de corriente está incluido y con él puede empezar a disfrutar sobre la marcha de su lámpara led de armario DIGITUS®.

La fuente de luz perfecta con carcasa. Se puede instalar en horizontal o en vertical utilizando su fijación magnética.

- Diseño compacto y versátil gracias a sus imanes
- No genera calor
- Dos modos diferentes: modo de puerta automática ("tipo bloqueo") o modo táctil ("tipo ondulación")
- Calificación de eficiencia energética: A+
- Tensión nominal de entrada: 220-240 V
- Frecuencia de entrada: 50 - 60 Hz

- Tensión de funcionamiento: 12 V CC, 1000 mA
- Rendimiento: 12 W
- Control: sensor IR
- Enchufe del adaptador: enchufe europeo CEE 7/16 (tipo C)
- Enchufe de entrada led CC: 3,5 mm/1,35 mm/10 mm; 3 m de longitud
- Consumo máximo total de corriente: 30 mA a 220-240 V
- Flujo luminoso: 200 lm
- Fuente de luz: 30 ledes 3014 6000K
- Consumo en kWh/1000 h: 0,003 kwh
- Vida útil en horas: 50.000
- Aumento de la capacidad de almacenamiento (por MSL): 0-3000 m / 0-15.000 m
- Temperatura de almacenamiento: 0 hasta 45°C - 25 hasta 65 °C
- Humedad de almacenamiento: 0 - 95 % RH sin condensación 0 - 95 % RH sin condensación
- Carcasa de aluminio
- Color: plástico blanco y aluminio gris
- Conforme con CE y ROHS
- Tiempo de arranque hasta que se alcance el 60 % del máx. del flujo luminoso: <1 s.

Package contents
Package contents

- LED Lighting
- Power adapter
- Magnet strip

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	7.00	34.00	32.00	24.00	26,112.00
Packaging Unit Inside	1	0.35	8.00	30.40	5.00	1,216.00
Packaging Unit Single	1	0.35	2.80	30.40	1.60	136.19
Net single without Packaging	1	0.25	2.80	30.40	1.60	0.00

More images:

