

DIGITUS Industrial Network Cabinet, Indoor, IP55

DN-19 42U-I-8/8-1
EAN 4016032371496



42U network rack indoor IP55 2100x800x800, incl. plinth, grey (RAL 7035)

Los armarios de red industriales independientes están adaptados especialmente a las necesidades de entornos adversos según el grado de protección IP55. El chasis de base se puede abrir de forma modular gracias a sus paneles galvanizados atornillados. Adicionalmente, está equipado con una entrada para cables deslizante con junta de caucho celular y racores para cables PG. Un zócalo (100 mm) montado debajo del armario proporciona más espacio para guardar longitudes de cable sobrantes. En el interior están instalados dos pares de guías de perfil de 483 mm (19") galvanizadas y rotuladas con unidades de altura legibles desde ambos lados. Se pueden regular en profundidad y están conectadas con elementos de profundidad adicionales en el armario. Cada armario es una robusta construcción de acero, hecha de chapa de acero con un grosor de hasta 2,0 mm. Una perforación del perfil perimetral soporta las posibilidades de instalación más diversas en el armario. El proceso de pintado se realiza en forma de un recubrimiento de polvo electrostático en el color estándar gris (RAL 7035). La capacidad de adherencia según EN ISO 2409: Clase 0 a 1, así como el ensayo de resistencia contra el rociado con agua salina con una duración de 500 horas, certifican una temperatura servicio posible de -25 °C a + 70 °C. Las paredes laterales desmontables,

fijadas con tornillos avellanados, así como las puertas con asa abatible y semicilindro perfilado, mejoran la accesibilidad segura.

- Chapa de acero resistente de 1,5 - 2,0 mm
- Carriles de perfil de 483 mm (19") instalados en la parte delantera y trasera del armario, galvanizados
- Los carriles de perfil de 483 mm (19") se pueden ajustar en profundidad y cuentan con la marca de la unidad de altura
- Ancho: 800 mm
- Capacidad de carga: 1500 kg
- Color: gris claro, RAL 7035
- Profundidad: 800 mm
- Puerta delantera: Puerta de cristal, apertura simple
- Tipo de armario: Armario industrial
- Unidades: 42
- Clase de protección IP: IP55
- Montado: sí

Package contents

- Earthing wire set
- Installation set (screws, cage nuts, washers)
- 2x Keys

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	166.00	81.50	81.50	230.00	1,527,720.00
Packaging Unit Inside	1	166.00	81.50	81.50	230.00	1,527,720.00
Packaging Unit Single	1	166.00	81.50	81.50	230.00	1,527,720.00
Net single without Packaging	1	165.00	80.00	80.00	210.00	0.00

More images:

