

# DIGITUS Conector modular para cable redondo, CAT 6A, apantallado

AK-219604  
EAN 4016032380627



### CAT 6A Modular Plug, 8P8C, shielded for solid wire AWG 22-23

Estos conectores modulares pueden utilizarse para establecer conexiones rápidas y sencillas.

- Propiedades de rendimiento: CAT 6A, 10GBase-T
- Aplicaciones: Confección de cable de conexión
- Normas: ISO/IEC 11801 2ª Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Propiedades generales:
- Certificación UL
- Propiedades técnicas:

- Ciclos de conexión del conector hembra: > 750 de conformidad con la norma ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Material de la carcasa del conector: policarbonato, transparente
- Contacto del conector: Bronce fosforoso, níquel 0,6 µ chapado en oro
- Inflamabilidad: UL 94V-2
- Propiedades físicas:
- Fuerza de inserción: ≤ 30 N
- Diámetro del conductor de cobre: AWG (23/1... 22/1)
- Rango de temperatura de funcionamiento: de -40 hasta +80 °C
- Capacidad de conducción de corriente: 1-1,5 A a 50 °C

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	3600	14.34	37.00	51.00	33.00	62,271.00
Packaging Unit Inside	100	0.40	23.00	33.00	2.00	1,518.00
Packaging Unit Single	1	0.00	1.00	2.00	0.50	1.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00