

DIGITUS SFP+ 10 Gbps Bi-directional Module, Singlemode, TX1330/RX1270, 10km

DN-81205
EAN 4016032424314



10G SFP+ Module, Singlemode, BiDi, DDM LC Simplex Connector, Tx1330/Rx1270, up to 10km

El módulo transceptor DIGITUS® Mini GBIC (SFP) ofrece la más alta calidad y fiabilidad. Ya sea de conmutador a conmutador, de convertidor a conmutador, de convertidor a convertidor u otras muchas posibilidades de uso: La amplia variedad de módulos DIGITUS® le permite utilizar con flexibilidad la tecnología de fibra óptica. El cumplimiento con el estándar MSA (Multi Source Agreement) garantiza la compatibilidad con terceros.

La conexión de fibra óptica Plug and Play

- Compatible con los siguientes fabricantes: Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon, Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, Mikrotik, ENTERASYS, RIVERSTONE, Unifi, Ubiquiti, ZyXEL, ZTE
- Conexión: 1 x LC Simplex
- Módulo WDM bidireccional: solo se necesita una fibra
- Mecanismo seguro de liberación rápida
- Compatible con DDM (Digital Diagnostic Monitoring)

- Alta calidad y excelente fiabilidad
- Producto láser clase 1 de conformidad con EN 60825-1
- Instalación sencilla Plug and Play
- Compatible MSA (Multi Source Agreement)
- Conexión en caliente
- Fuente de alimentación de 3,3 V
- Adecuado para cable de fibra óptica monomodo 09/125 µm
- Rango de temperatura de funcionamiento: De 0 °C a 70 °C
- Modo: Monomodo
- Conector: LC
- Distancia (km): 10
- Longitud de onda: 1270/1330 nm
- Compatible DDM: sí
- Compatibilidad del fabricante: Cisco
- Modo de difusión: Bidireccional
- Conexión: SFP+
- Velocidad Ethernet: 10 gigabits

Package contents

- 10G SFP+ Module

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	120	7.00	55.00	39.50	25.50	55,398.80
Packaging Unit Inside	1	0.06	11.70	9.30	3.20	348.19
Packaging Unit Single	1	0.06	11.70	9.30	3.20	348.19
Net single without Packaging	1	0.03	6.00	0.80	1.00	0.00

More images:

