

## **DIGITUS Cable convertidor HDMI 3 en 1**

### AK-330403-002-S EAN 4016032433866





# HDMI converter cable, HDMI - DP+DVI+VGA M-F/F/F, 0.2m, 3 in 1 Multi-Media, CE, bl, gold

Con este adaptador puede conectar su ordenador, portátil o reproductor de Blu-Ray con interfaz HDMI tipo A a cualquier pantalla habilitada para HDMI, VGA o DVI. La señal de entrada HDMI se convierte en una señal DisplayPort, DVI o VGA.

### No es necesario comprar 3 adaptadores individuales.

- Compatible con 4K/2K con 30Hz
- Velocidad de datos HDMI 1.4 hasta 3 Gbit/s
- De conformidad con la especificación DisplayPort 1.2a
- Resolución VGA hasta 1920 x 1200 ppp WUXGA (borrado reducido)
- Puertos DVI y VGA compatibles con Full HD 1080P a 60 Hz
- El puerto USB (conector tipo A) se puede utilizar de forma opcional para la fuente de alimentación.
- İnstalación Plug and Play


#### Attributes

- AWG: 28/30
- · Color del cable: negro
- Conector 1: HDMI de tipo A, macho
- Conector 2: HDMI tipo A/F + DVI-D(24+1)/F
- Conector de color: negro
- · Cubiertas: moldeado
- · Embalaje: Bolsa de polietileno
- Estándar HDMI: HDMI High Speed
- Estándar HDTV: Ultra HD 4K
- Gama: Cables HDMI
- Material del conductor: CU
- Resolución máx. HDTV: 4096 x 2160 píxeles, 60 Hz
- Superficie de contacto: dorado
- Tipo de cable: Enlace dual
- Longitud: 0.2 m
- AOC cable óptico activo: no
- Blindaje: Blindaje triple

| Logistics                    |                 |                |               |               |                |           |
|------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------|
|                              | Number<br>(pcs) | Weight<br>(kg) | Depth<br>(cm) | Width<br>(cm) | Height<br>(cm) | cm³       |
| Packaging Unit Carton        | 200             | 13.80          | 38.10         | 30.20         | 31.10          | 35,784.30 |
| Packaging Unit Inside        | 10              | 0.69           | 27.94         | 40.64         | 8.50           | 9,651.59  |
| Packaging Unit Single        | 1               | 0.07           | 20.00         | 15.50         | 1.70           | 527.00    |
| Net single without Packaging | 1               | 0.06           | 23.70         | 4.00          | 1.60           | 0.00      |

#### More images:















#### Safety notes

- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- · Los cables no deben doblarse bruscamente ni formar ángulos cerrados, ya que esto puede dañar los hilos internos y provocar averías.
- · Asegúrese de que los cables no estén sometidos a tracción, ya que esto puede dañar el aislamiento y los hilos del interior del cable.
- · Asegúrese de que los cables no se tienden en zonas donde puedan dañarse fácilmente de forma mecánica.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan da

  áos visibles como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente para evitar aver

  áos contocircuitos o incluso descargas eléctricas.

#### EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH Auf dem Schüffel 3 Lüdenscheid, Germany https://www.assmann.com info@assmann.com