

# DIGITUS Kit extensor HDMI, Full HD, 50 m

**DS-55100-1**  
**EAN 4016032439929**



**HDMI Extender Set, 50 m over network cable (CAT 6/6a/7), EDID, 1x HDMI loop out, FHD, 1080p**

El kit extensor HDMI Full HD Digitus ofrece una posibilidad de extensión de hasta 50 m con las máximas prestaciones. Transporta señales de audio y vídeo digital a una distancia máxima de 50 m. La resolución máxima de vídeo soportada es de 1080p/60 Hz. En la unidad emisora hay un conmutador EDID con cuya resolución y formato de audio puede regularse la señal de salida. También hay un puerto HDMI de salida de bucle en el emisor que hace posible la conexión de un monitor local. Gracias al uso del PoC (alimentación a través de cable), únicamente hay que suministrar corriente a la unidad emisora. También se incluyen dos unidades infrarrojas bidireccionales (emisor, receptor) mediante las que puede realizarse el manejo a distancia de la fuente de entrada conectada.

**Amplía la longitud máxima del cable HDMI hasta un máximo de 50 m utilizando solamente un cable de red sencillo entre un transmisor y un receptor**

- Amplia la longitud máxima del cable HDMI hasta 50 m mediante un sencillo cable de red
- Máxima resolución de vídeo soportada: 1080p / 60 Hz
- Compatible con cables de red CAT 6, CAT 6A, CAT 7
- Conmutador EDID; hace posible el ajuste de la resolución y del formato de audio en la unidad emisora
- Salida de bucle HDMI; hace posible la conexión de un monitor local a la unidad emisora

- Compatible con PoE (Power over Ethernet), por lo que no se necesita alimentación de corriente en la unidad receptora
- Compatible con HDCP 1.2a
- Ancho de banda: 4,95 Gbps
- Profundidad de color: 8 bit
- Soporta señal de audio sin comprimir como LPCM
- Carcasa de metal
- Tamaño compacto, fácil manejo e instalación
- Adaptador de corriente: CC 5V/2A
- Medidas (1 unidad): La. 7,2 x an. 6,70 x al. 2,3 cm
- Color: negro
- Estándar HDTV: Full HD
- Resolución máx. HDTV: 1920 x 1080 píxeles, 60 Hz
- Categoría: CAT 6
- Distancia: 50 m
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): sí
- Puertos de conexión de vídeo: HDMI

**Package contents**

- 1 unidad de transmisión de extensión HDMI
- 1 unidad de receptor de extensión HDMI
- 1 unidad de receptor de extensión HDMI
- 1 fuente de alimentación: CC 5V/2A
- 1 unidad de transmisión IR
- 1 unidad de recepción IR
- 1 instrucciones de uso

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	10	11.50	42.50	31.50	42.00	56,227.50
Packaging Unit Inside	1	1.15	20.00	15.00	8.00	2,400.00
Packaging Unit Single	1	1.15	20.00	15.00	8.00	2,400.00
Net single without Packaging	1	0.14	7.20	6.70	2.70	0.00

More images:

