

DIGITUS Duplicador industrial Gigabit PoE++, 802.3bt

DN-651111
EAN 4016032441182



Industrial Gigabit PoE++ Splitter, 802.3bt selectable power output: 12VDC,16VDC,24VDC,48VDC,

El duplicador industrial Gigabit DIGITUS® ha sido desarrollado para entornos adversos en los que hay humedad, oscilaciones de temperatura y vibraciones. Con un rango de temperaturas de -40°C hasta 75°C, el duplicador industrial Gigabit puede emplearse en las condiciones más desfavorables. Asegura una disponibilidad permanente en los ámbitos más sensibles, como el transporte, la producción, el tráfico y la vigilancia de seguridad. Gracias al sencillo sistema de Plug and Play, el duplicador industrial Gigabit PoE se conecta rápidamente en el entorno correspondiente. El DIGITUS® DN-651111 es un duplicador Industrial Gigabit PoE no administrado, con Plug and Play en una robusta carcasa de aluminio con un nivel de protección IP30. Gracias a la conectividad Gigabit y a la tensión seleccionable que puede suministrarse a los dispositivos sin capacidad PoE, el duplicador industrial Gigabit PoE representa una solución flexible y económica para el ámbito industrial. La tensión de alimentación puede seleccionarse entre 12 V CC, 16 V CC, 24 V CC o 48 V CC. Gracias al estándar IEEE802.3bt, puede realizarse un suministro a través de PoE de hasta 95 vatios. Hay dos salidas paralelas de corriente disponibles para los dispositivos finales.

- Duplicador Gigabit con una entrada de hasta 95 vatios

- Tensión de salida regulable: 12 V CC, 16 V CC, 24 V CC, 48 V CC
- Salida de datos Gigabit para conexión a red
- Compatible con versiones anteriores hasta el estándar IEEE802.3af/at
- La tecnología de almacenamiento y reenvío optimiza la transferencia de datos
- Función auto MDI/MDI-X
- LED de diagnóstico para el control del estado y de la actividad
- Rango de temperatura de funcionamiento: De -40 °C hasta +75 °C
- Estándar PoE: IEEE802.3bt (PoE++)
- Velocidad Ethernet: Gigabit
- Salida de potencia: 55 W
- Uso industrial: sí
- Apto para exteriores: no
- Managed: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- Protección contra vandalismo: no
- VLAN: no

Package contents

- Duplicador industrial Gigabit PoE++, 802.3bt
- Guía de inicio rápido

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	16	7.00	56.00	35.00	24.00	47,040.00
Packaging Unit Inside	1	0.44	21.50	6.50	16.50	2,305.88
Packaging Unit Single	1	0.44	21.50	6.50	16.50	2,305.88
Net single without Packaging	1	0.15	10.40	3.20	8.20	0.00

More images:

