

DIGITUS UPS de línea interactiva, 1000 VA/600 W

DN-170074
EAN 4016032441366



Line-Interactive UPS, 1000VA/600W 12V/7Ah x2 battery,4x CEE 7/7,USB,RS232,RJ45,LCD

Los sistemas UPS de línea interactiva DIGITUS® cuentan con un tamaño compacto y un excelente control del microprocesador que garantiza una alta fiabilidad. Con su manejo fácil de usar ofrecen un alto rendimiento y seguridad contra la pérdida de datos y daños para sus sistemas informáticos de negocios y oficina. Características tales como la protección contra sobrecarga, descarga y sobrevoltaje, la función de arranque en frío y las características de ahorro de energía, así como un sistema de alarma acústica son solo algunas de las ventajas de los sistemas UPS de línea interactiva DIGITUS®.

Proporciona una protección fiable contra las pérdidas de datos y los daños causados por la tensión, tanto en la oficina como en el hogar

- El excelente control del microprocesador garantiza una alta fiabilidad en caso de fallo de la alimentación
- Reinicio automático cuando se restaura la tensión
- Función de arranque en frío
- Conexión: 4 conectores con toma de tierra, 2 RJ45, 1 RS232, 1 USB 2.0 tipo B
- Tensión de entrada: 230 V CA
- Rango de tensión: 162-290 V CA
- Rango de frecuencia: 50 Hz (detección automática)

- Tensión de salida: 230 V CA ± 10 %
- Regulación de CA (modo de batería): 10 %
- Capacidad: 1000 VA/600 W
- Rango de frecuencia (modo de batería): 50 Hz ± 1 %
- Tiempo de transferencia típico: 2-6 ms
- Forma de onda (modo de batería): Onda sinusoidal simulada
- Batería: 12 V/7 Ah x 2
- Tiempo de carga habitual: 6-8 horas para recuperar el 90 % de la capacidad
- Sonidos de la alarma: Modo de batería (suena cada 10 segundos), estado de batería bajo (suena cada segundo), sobrecarga (suena cada 0,5 segundos), error (suena de forma continua)
- Humedad: 0-95 % RH a 0 °C hasta +40 °C (sin condensar)
- Nivel de ruido: inferior a 40 dB
- Conversor descendente y ascendente para la estabilización de la tensión
- Pantalla LCD
- Con protección contra sobrecarga, descarga y sobrevoltaje
- Medidas (al. x an. x la.): 162 x 150 x 338 mm
- Peso: 7,8 kg
- Conector macho: CEE7/7
- Instalación: Escritorio
- Potencia: 600 VA – 1000 VA
- Tecnología: Línea interactiva
- Tecnología: Línea interactiva

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
| Packaging Unit Carton | 2 | 16.20 | 42.00 | 40.50 | 25.20 | 42,865.20 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 8.10 | 40.50 | 23.50 | 19.20 | 18,273.60 |
| Packaging Unit Single | 1 | 8.10 | 40.50 | 23.50 | 19.20 | 18,273.60 |
| Net single without Packaging | 1 | 7.80 | 33.80 | 14.90 | 16.20 | 0.00 |

More images:

