

DIGITUS UPS de línea interactiva, 1500 VA/900 W

DN-170075
EAN 4016032441373



Line-Interactive UPS, 1500VA/900W 12V/9Ah x2 battery,4x CEE 7/7,USB,RS232,RJ45,LCD

Los sistemas UPS de línea interactiva DIGITUS® cuentan con un tamaño compacto y un excelente control del microprocesador que garantiza una alta fiabilidad. Con su manejo fácil de usar ofrecen un alto rendimiento y seguridad contra la pérdida de datos y daños para sus sistemas informáticos de negocios y oficina. Características tales como la protección contra sobrecarga, descarga y sobrevoltaje, la función de arranque en frío y las características de ahorro de energía, así como un sistema de alarma acústica son solo algunas de las ventajas de los sistemas UPS de línea interactiva DIGITUS®.

Proporciona una protección fiable contra las pérdidas de datos y los daños causados por la tensión, tanto en la oficina como en el hogar

- El excelente control del microprocesador garantiza una alta fiabilidad en caso de fallo de la alimentación
- Reinicio automático cuando se restaura la tensión
- Función de arranque en frío
- Conexión: 4 conectores con toma de tierra, 2 RJ45, 1 RS232, 1 USB 2.0 tipo B
- Tensión de entrada: 230 V CA
- Rango de tensión: 162-290 V CA
- Rango de frecuencia: 50 Hz (detección automática)

- Tensión de salida: 230 V CA ± 10 %
- Regulación de CA (modo de batería): 10 %
- Capacidad: 1500 VA/ 900 W
- Rango de frecuencia (modo de batería): 50 Hz ± 1 %
- Tiempo de transferencia típico: 2-6 ms
- Batería: 12 V/9 Ah x 2
- Tiempo de carga habitual: 6-8 horas para recuperar el 90 % de la capacidad
- Sonidos de la alarma: Modo de batería (suena cada 10 segundos), estado de batería bajo (suena cada segundo), sobrecarga (suena cada 0,5 segundos), error (suena de forma continua)
- Humedad: 0-95 % RH a 0 °C hasta +40 °C (sin condensar)
- Nivel de ruido: inferior a 40 dB
- Con protección contra sobrecarga, descarga y sobrevoltaje
- Conversor descendente y ascendente para la estabilización de la tensión
- Pantalla LCD
- Medidas (al. x an. x la.): 198 x 158 x 380 mm
- Peso: 10,1 kg
- Conector macho: CEE7/7
- Instalación: Escritorio
- Potencia: 1500 VA – 3000 VA
- Tecnología: Línea interactiva

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	11.00	45.20	22.20	29.50	29,601.50
Packaging Unit Inside	1	11.00	44.20	21.20	28.00	26,237.10
Packaging Unit Single	1	11.00	44.20	21.20	28.00	26,237.10
Net single without Packaging	1	10.10	38.00	15.80	19.80	0.00

More images:

