

DIGITUS Inyector PoE++ Gigabit Ethernet, 802.3bt, 85 W

DN-95109
EAN 4016032464495



Inyector PoE++ Gigabit Ethernet, 802.3bt Power pins: 4/5(+), 7/8(-) y 3/6(+), 1/2(-), 85W

El inyector 802.3bt de DIGITUS® ofrece un puerto PoE de 85 W como solución Mid-Span. Compacto, económico y completamente conforme a IEEE802.3bt. Una solución sencilla para la alimentación remota de puntos de acceso inalámbricos, cámaras de seguridad IP, teléfonos VoIP, Thin Clients y otras instalaciones con funcionalidad PoE. La alimentación eléctrica y el suministro de datos de los dispositivos compatibles con PoE+ /PoE++ se pueden realizar a través del cable de red: una solución segura y fiable para la ampliación de la infraestructura de red existente. El inyector detecta diferentes modos PoE (A/B) - Plug & Play.

Alimentación eléctrica y transferencia de datos con un ancho de banda de 1Gbps y una potencia de 85 W a través de un único cable de red - para dispositivos compatibles con PoE, tales como puntos de acceso, teléfonos IP, sistemas de POS o cámaras IP

- Compatible con aplicaciones 10/100/1000 Base-T
- Estándares compatibles: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
- Piloto LED: Entrada de red / salida PoE
- Potencia PoE: 85 W (PoE++ a través de 4 pares de conductores)
- Para distancias de máx. 100 m
- LED indicador de funcionamiento

- Conexión eléctrica integrada para dispositivos fríos (C 6)
- Protección contra sobrecarga y cortocircuito
- Detección automática de dispositivos PoE / modos PoE
- Alimentación eléctrica: 100 - 240 VCA / 50/60 Hz
- Consumo de potencia total: 90 W máx.
- Tensión PoE: 56 VCC / 1,5 A
- Asignación de terminales: Modo A: V+ (RJ45 Pin 3, 6), V- (RJ45 Pin 1, 2) / modo B: V+ (RJ45 Pin 4/5), V- (RJ45 Pin 7/8)
- Temperatura de servicio: 0°C a 40°C
- Temperatura de conservación: -10 °C a 70 °C
- Humedad de operación: 5-95 % (sin condensación)
- Dimensiones: 180 x 65 x 40 mm (long. x anch. x alt.)
- Peso: 0,6 kg
- Número de puertos: 1
- Capacidad de potencia PoE: 85 W
- Estándar PoE: IEEE802.3bt (PoE++)
- Velocidad Ethernet: Gigabit
- Uso industrial: no

Package contents

- Inyector PoE++ Gigabit Ethernet, 802.3bt, 90 W
- Cable para dispositivos fríos (clavija con contacto de puesta a tierra / conector hembra IEC 5)
- Guía rápida

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	1.00	20.00	33.00	27.00	17,820.00
Packaging Unit Inside	1	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.10	6.00	11.60	19.00	1,322.40
Net single without Packaging	1	0.06	4.00	6.60	18.00	0.00

More images:

