

DIGITUS Carcasa FTTX vacía para 4 acoplamientos SC SX

DN-931094
EAN 4016032466536



Carcasa FTTX, con 4 adaptadores 4 SC (APC) SX Montaje en la pared y en raíl DIN

La carcasa FTTX puede alojar hasta 4 fibras ópticas y distribuir las a 4 terminales con la ayuda de los acoplamientos adecuados. Esta carcasa está equipada con 4 acoplamientos SC Simplex; como alternativa, se pueden enchufar 4 acoplamientos LC Duplex (sin brida). La carcasa está formada por una placa frontal, la carcasa con una caja de empalme desplegable y una cubierta de plástico transparente para la protección adicional de los cables de fibra óptica empalmados. La caja se puede montar en la pared o encajar en un raíl DIN. Integre el empalme de fibras, la terminación, el almacenamiento y la conexión en un espacio mínimo gracias a la carcasa FTTX vacía ultracompacta de DIGITUS®.

Carcasa FTTX para empalme de fibras, terminación, almacenamiento y conexión de cables en una carcasa protectora compacta

- Apta para 4 puertos: 4 SC SX (integrados) / alternativa: 4 LC DX (no incluidos) (sin brida)
- Caja de empalme integrada
- Grado de protección: IP45
- Montaje: Pared o raíl DIN
- Apto para cable de fibra óptica monomodo y multimodo
- Atenuación de reflexión: >50dB(UPC), 60dB(APC)
- Temperatura de servicio: -40 °C a +85 °C
- Material de la carcasa: PC + ABS
- Dimensiones: 100 x 80 x 30 mm (long. x anch. x alt.)
- Peso: 0,4 kg (sin acoplamientos)

Package contents

- Carcasa FTTX equipada con 4 acoplamientos SC SX

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	10.50	49.00	23.50	41.00	47,211.50
Packaging Unit Inside	1	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.11	9.30	10.50	3.80	371.07
Net single without Packaging	1	0.11	8.40	9.50	2.60	0.00

More images:



