

# DIGITUS Conmutador KVM, 2 puertos, 4K60Hz, 2 DP in, 1 DP/HDMI out

DS-12850  
EAN 4016032466833



### Conmutador KVM, 2x1 DP, DP/HDMI Out, USB 4Kx2K@60Hz

El conmutador KVM DIGITUS® de 2 puertos le ofrece la posibilidad de manejar dos PC compatibles con 4K a través de un único teclado y ratón USB. Pulsando un botón o con el control remoto suministrado puede conmutar cómodamente entre los dos PC, lo cual le ahorra el laborioso cambio de todos los cables. La salida a un monitor se realiza, a elección, a través de la salida HDMI® o DisplayPort™ integrada. También es posible conmutar las señales de audio del micrófono y del altavoz. Adicionalmente existen dos conexiones USB 3.0 en la parte frontal que se pueden utilizar para equipos periféricos adicionales, tales como lápices USB o discos duros externos en ambos PC. Si coloca el conmutador KVM en un lugar inaccesible puede utilizar el receptor IR suministrado con un cable de conexión sin que el conmutador KVM propiamente dicho tenga que encontrarse al alcance del control remoto. Los LED de estado en la parte frontal del conmutador le indican en todo momento la configuración actual. El esbelto conmutador se completa con una robusta carcasa metálica y la posibilidad de fijación en la pared.

### Maneje 2 PC con un teclado y ratón USB; conmute entre dos ordenadores pulsando un botón o con el control remoto

- Entradas: 2 DisplayPort™, 2 USB B (3.0), 2 entradas de audio, 2 salidas de audio
- Salida: 1 DisplayPort™, 1 HDMI®, 1 entrada de audio, 1 salida de audio, 2 USB A 2.0
- Conexiones adicionales parte frontal: 2 USB A 3.0, 1 entrada de audio, 1 salida de audio, receptor de infrarrojos, salida de IR
- Entradas/salidas de audio: Conectores hembra estéreo de 3,5 mm
- LED parte frontal: Power, 2 Online, 2 selección PC
- Conmutadores: Power ON/OFF, conmutación PC1 / PC2
- Versión HDMI®: 2.0

- Versión HDCP: 2.2 / 1.4
- Versión DisplayPort™: 1.2
- Resolución UHD: 4096 x 2160p / 60 Hz
- Subsampling: RGB 4:4:4/ YCbCr 4:4:4/ YCbCr 4:2:2/ YCbCr 4:2:0
- Ancho de banda DisplayPort™: 32,4 Gbps todos los canales (8,1 Gbps por canal), compatible con HDR
- Ancho de banda HDMI®: 18 Gbps todos los canales (6 Gbps por canal), compatible con HDR
- Profundidad de color DisplayPort™: 48 bits (todos los canales)
- Profundidad de color HDMI®: 36 bits (todos los canales)
- Alimentación eléctrica fuente de alimentación: 100 - 240 V CA / 50/60 Hz, 0,4 A
- Alimentación eléctrica conmutador KVM: 5 V / 3 A
- Temperatura de servicio: 0°C a 45°C
- Humedad de operación: 10 % a 85% HR (sin condensación)
- Material de la carcasa: Metal
- Escuadra de montaje para montaje en la pared incluida
- Escuadra de montaje para montaje en la pared incluida
- Receptor externo para señales del control remoto incluido
- Dimensiones: 17,8 x 7,5 x 2,9 cm (anch. x prof. x alt.)
- Peso: 372,8 g
- Color: Negro

### Package contents

- 1 conmutador KVM, 2 puertos, 4K60Hz, 2 DP in, 1 DP/HDMI out
- 1 fuente de alimentación para conmutador KVM
- 2 cables de conexión USB 3.0 (USB B a USB A)
- 2 cables DisplayPort™ 1,2 m
- 1 control remoto de infrarrojos
- 1 receptor de infrarrojos con cable de conexión
- 2 escuadras de fijación para el montaje en una mesa / pared
- 1 instrucciones de uso

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	10.00	35.00	48.00	21.00	35,280.00
Packaging Unit Inside	1	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.00	18.00	23.00	6.50	2,691.00
Net single without Packaging	1	0.37	7.50	17.80	2.60	0.00

More images:

