

DIGITUS Conmutador Gigabit Ethernet Layer 2, 24 puertos, 2 puertos combinados RJ45/SFP y 2 puertos SFP Uplink

DN-80221-3
EAN 4016032467687



Conmutador Gigabit Layer 2 de 24 puertos 24 puertos + 2 puertos combinados + 2 puertos SFP Uplink

Los conmutadores DIGITUS® Gigabit Ethernet Layer 2 con 24 puertos RJ45 Gigabit y 4 puertos Uplink están diseñados para sistemas de redes medianos y grandes. Para los puertos Uplink puede elegir entre 2 puertos combinados SFP/RJ45 y 2 puertos SFP-Uplink puros. Las funciones inteligentes ideales para aplicaciones QoS/CoS sencillas y la posibilidad de montaje de 19" permiten integrarlos sin complicaciones en su red. Estos conmutadores representan una buena elección para mejorar el rendimiento y la eficiencia de su red.

Ancho de banda y rendimiento máximos para exigencias profesionales. Posibilidades de gestión óptimas a través de la interfaz de usuario.

- 24 puertos RJ45 (1000 Mbps)
- 2 puertos combinados RJ45/ SFP para la conexión de fibra de vidrio o Ethernet
- 2 puertos SFP-Uplink para módulos SFP
- 1 puerto de consola RJ45
- Compatible con los estándares: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3z y 802.3ad - función Auto MDI/MDI-X
- 8K direcciones MAC
- Compatibilidad QoS con la clasificación Layer 4
- Port-Mirroring para la vigilancia eficiente de la red

- Port Trunk para la ampliación del ancho de banda
- VLAN para un alto nivel de rendimiento y seguridad
- Autenticación de puerto 802.1x
- Gestión de red SNMP
- Gestión integrada basada en la web
- Protección contra sobretensiones +/- 6 kV
- Dimensiones: 440 x 208 x 44 mm (anch. x prof. x alt.)
- Número de puertos: 24
- Velocidad Ethernet: Gigabit
- Uso industrial: no
- Apto para exteriores: no
- Conexión de puerto Uplink: RJ45/SFP
- Managed: sí
- Número de puertos (Uplink):: 4
- PoE (Power over Ethernet): no
- Protección contra vandalismo: no
- Tipo de instalación: 19 pulgadas, Escritorio
- VLAN: sí

Package contents

- 1 conmutador Gigabit Ethernet Layer 2, 24 puertos
- 1 juego de accesorios de montaje para la fijación de 19"
- 1 cable de alimentación
- 1 QIG
- 1 QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	3	6.44	58.00	38.00	31.50	69,426.00
Packaging Unit Inside	1	2.15	56.20	30.00	9.00	15,174.00
Packaging Unit Single	1	2.15	56.20	30.00	9.00	15,174.00
Net single without Packaging	1	0.00	21.00	4.40	44.00	0.00

More images:

