

# DIGITUS Cable delgado de interconexiones U/FTP de categoría 6

**DK-1624-0025S**  
**EAN 4016032467861**



**CAT 6 U-FTP slim patch cord, Cu, LSZH AWG 28/7, length 0.25 m, color grey**

Los cables delgados de interconexión de DIGITUS® se caracterizan por su diámetro externo pequeño y su forro flexible. El diseño compacto posibilita un uso versátil en su red. Además, los cables de conexión DIGITUS® categoría 6 clase E se fabrican y verifican conforme a las normas ISO/IEC 11801 y DIN EN 50173 CAT 6. Garantizan que la instalación de del cable cumple las especificaciones de la ISO & EN Channel y ofrecen un rendimiento sobresaliente en el cableado DIGITUS® CAT 6. Se ha verificado el rendimiento hasta 250 MHz, incluidas características como por ejemplo la paradifonía ("NEXT"). Los cables de conexión DIGITUS® han sido específicamente desarrollados para cumplir totalmente todos los requisitos en todos los sectores de utilización. Todos los cables están equipados con una envoltura de protección anti dobleces inyectada con descarga de presión. La envoltura dispone además de una protección de pestaña de retención que evita que se enganche el cable y que se rompa la pestaña de retención del conector. La categoría 6 se puede identificar fácilmente gracias al color rojo del conector.

**Permite un cableado flexible y que ahorra espacio en su red**

- 2 conectores RJ45 (8P8C)

- Cubrimiento de protección contra retorceduras, relajación de esfuerzos mecánicos y protección mediante palanca de bloqueo
- Indicación de la longitud en las cubiertas
- Conductores internos: Cobre (Cu)
- Manga antiretorceduras: moldeada
- Tipo de conector 1: RJ45 8(8)
- Tipo de conector 2: RJ45 8(8)
- Versión ignífuga: sí
- Protección mediante palanca de bloqueo: sí
- Valor NVP: 76
- Resistente al aceite de conformidad con la norma EN 60811-404: no
- Radio de curvatura: 4D (diámetro externo x 4)
- Configuración: 1:1
- Categoría: CAT 6
- Blindaje: U-FTP, pares en lámina metálica
- Longitud: 0.25 m
- Color: gris
- Envoltura: LSOH
- Estructura: 4 x 2 AWG 28/7, par trenzado
- Versión delgada: sí

| Logistics                    |              |             |            |            |             |                 |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
|                              | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm <sup>3</sup> |
| Packaging Unit Carton        | 250          | 5.80        | 36.00      | 36.00      | 22.00       | 28,512.00       |
| Packaging Unit Inside        | 10           | 0.23        | 5.20       | 22.00      | 28.00       | 3,203.20        |
| Packaging Unit Single        | 1            | 0.02        | 1.60       | 11.50      | 21.00       | 386.40          |
| Net single without Packaging | 1            | 0.02        | 25.00      | 1.20       | 1.30        | 0.00            |

More images:

