

DIGITUS Acoplamiento USB-C™, 5 puertos

DA-70892
EAN 4016032472551



Type-C a HDMI (4K/30Hz) Adaptador USB-AX3/RJ45

El adaptador USB-C™ DIGITUS® le ofrece la posibilidad de conectar otra pantalla HDMI® a su dispositivo existente con un puerto USB-C™. De esta manera puede reproducir sus contenidos, por ejemplo, en un monitor de gran tamaño, proyector o televisor con una resolución de 4K, consiguiendo un streaming sencillo sin complicaciones. El puerto Gigabit-Ethernet (RJ45) posibilita la transferencia de datos muy rápida en su red con una velocidad de hasta 1000 Mbps. Además, existen dos conexiones USB 3.0 suplementarias para la conexión de equipos periféricos adicionales. Allí se pueden utilizar, p. ej., lápices de memoria USB, impresoras o una combinación de ratón y teclado. Incluso es posible conectar otro hub USB que puede aumentar el número de conexiones USB. Gracias a sus dimensiones compactas, la estación de acoplamiento DIGITUS® se puede llevar fácilmente de viaje. De esta manera también es ideal para viajes de negocios y presentaciones en todo tipo de pantallas HDMI®.

Amplía su notebook, tableta o smartphone con 5 interfaces adicionales: HDMI®, RJ45 (LAN) y 3 USB 3.0

- Entrada: 1 USB-C™
- Conexiones: 3 USB 3.0, 1 HDMI®, 1 Gigabit RJ45 (LAN)
- Puerto RJ45: 10/100/1000 Mbps
- Compatible con USB 3.0 SuperSpeed (máx. 5 Gbps)
- Versión HDMI®: 1.4b
- Versión HDCP: 1.4
- Temperatura de servicio: 0°C a 45°C
- Humedad de operación: 10 % a 85% HR (sin condensación)

- Temperatura de conservación: -10°C a 70°C
- Humedad de conservación: 5 % a 90% HR (sin condensación)
- Alimentación eléctrica: USB-C™
- Longitud cable de conexión USB-C™ (host): 15 cm
- Dimensiones: Long. 11,5 x anch. 2,3 x alt. 1,7 cm
- Peso: 50,5 g
- Color: gris
- No todos los puertos USB-C™ soportan todas las funciones del estándar USB Type-C™. Asegúrese de que el puerto USB-C™ de su notebook soporta el DisplayPort Alternate Mode (modo DP-Alt)

Attributes

- Carcasa: Aluminio
- Conector LAN (RJ45): sí
- Resolución máx. HDTV: 3840 x 2160 píxeles, 30 Hz
- Lector de tarjetas: no
- Número de puertos de audio: 0
- Número de puertos de pantalla: 1
- Número de puertos de red: 1
- Número de puertos de vídeo: 1
- Número de puertos USB A: 3
- Número de puertos USB-C: 0
- Productos USB-C: sí
- Puertos de conexión de vídeo: HDMI

Package contents

- 1 acoplamiento USB-C™, 5 puertos
- 1 QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	80	6.40	26.00	57.00	28.00	41,496.00
Packaging Unit Inside	20	1.60	24.00	27.00	14.00	9,072.00
Packaging Unit Single	1	0.08	2.50	11.50	18.50	531.88
Net single without Packaging	1	0.06	2.30	11.50	1.70	0.00

More images:



Safety notes

- Una sobrecarga puede provocar un sobrecalentamiento y dañar el aparato o los periféricos conectados.
- Si es necesario, utilice una fuente de alimentación externa para garantizar un rendimiento estable.
- Si se conectan dispositivos como discos duros externos o impresoras que requieren un alto consumo de energía, el dispositivo debe utilizarse con una fuente de alimentación externa. De lo contrario, el dispositivo podría sobrecargarse o podrían producirse problemas de funcionamiento.
- No exponga el aparato a la lluvia, humedad, vapores o líquidos.
- No introduzca ningún objeto en el aparato.
- No intente reparar el aparato ni abrir la carcasa sin autorización. Corre el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
- Asegure una ventilación adecuada para evitar daños por sobrecalentamiento.
- El polvo, la humedad, los vapores y los productos de limpieza o disolventes fuertes pueden dañar el aparato.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica y de los dispositivos conectados antes de limpiarlo.
- Limpie el aparato con un paño sin polvo.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com