

DIGITUS Servidor de red multifunción inalámbrico USB 2.0 de 2 puertos, 300 Mbps

DN-13024
EAN 4016032473022



Servidor de red inalámbrico multifunción 300N 2 puertos, USB2.0, Network USB Hub, NAS, Print Server

El servidor de red inalámbrico multifunción con 2 puertos USB 2.0 DIGITUS® permite utilizar dispositivos USB sin conectarlos directamente al PC o al ordenador portátil. Acceda a sus dispositivos USB en cualquier lugar de su red local, sincronice smartphones o instale controladores de impresora de manera remota. Además puede acceder a través de la red a la memoria de dispositivos USB compatibles, por ejemplo, impresoras multifunción o discos duros externos. Este servidor de red permite alcanzar unas velocidades de hasta 300 Mbps y admite la incorporación inalámbrica de todos los dispositivos compatibles con USB. A través de la interfaz web fácil de usar puede configurar ampliamente los terminales conectados, así como el servidor de red inalámbrico multifunción. ¡Convierta cualquier dispositivo USB compatible en un dispositivo de red y manéjelo a distancia!

La solución inalámbrica integral: servidor de impresión integrado, NAS y hub USB de red

- Servidor de impresión - ideal para impresoras multifunción
- NAS - Conecte sus unidades de almacenamiento y convierta el servidor en una memoria de red. Acceda a sus datos a través de la red o Internet. ¡Donde quiera!
- Hub USB de red - conecte dispositivos USB a través de la red ¡No más cables molestos para usuarios móviles!
- Es compatible con todo tipo de impresoras, escáneres, unidades de DVD, soportes de memoria, cámaras, webcams, sintonizadores de TV digital, iPods, iPads, iPhones y mucho más.
- LAN: 10/100 Mbps
- LAN inalámbrica: hasta 300 Mbps, IEEE802.11b/g/n estándar - 2T2R
- Encriptación segura WEP, WPA o WPA2 de 64/128 bits

- Fácil instalación mediante navegador web
- Puertos USB A: 2 USB 2.0 (High-Speed)
- Memoria de trabajo: 64 MB
- Pilotos LED: Power, ENLACE, ACT, USB1, USB2
- Procesador integrado: 580 MHz
- Alimentación eléctrica: 5 V / 2 A (conector CC)
- Protocolos de red: IPv4 TCP/IP
- Configuración: TFTP, DHCP, HTTP, Firmware Upgrade, Restart, Reset
- Compatible con NetUSB
- Soporta la ampliación de hub USB
- Número máximo de dispositivos USB: 128 (con hub)
- Fuente de alimentación: 100 ~ 240 VCA, 50/60 Hz / salida: 5 VCC, 2 A
- Dimensiones: 103 x 69 x 28 mm (long. x anch. x alt.)
- Peso: 89,8 g
- Sistemas operativos compatibles: Windows 7, 8, 10, macOS X 10.7 Lion, macOS X 10.8 Mountain Lion, macOS X 10.9 Mavericks, macOS X 10.10 Yosemite, macOS X 10.11 El Capitan, macOS X 10.12 Sierra, macOS X 10.13 High Sierra, macOS X 10.14 Mojave
- Sistemas operativos compatibles: Windows 7, 8, 10, macOS X 10.7 Lion, macOS X 10.8 Mountain Lion, macOS X 10.9 Mavericks, macOS X 10.10 Yosemite, macOS X 10.11 El Capitan, macOS X 10.12 Sierra, macOS X 10.13 High Sierra, macOS X 10.14 Mojave

Package contents

- Servidor de red multifunción inalámbrico USB 2.0 de 2 puertos, 300 Mbps
- Fuente de alimentación
- CD-ROM
- Guía rápida

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	7.60	37.00	29.00	36.00	38,628.00
Packaging Unit Inside	1	0.76	7.10	14.70	21.00	2,191.77
Packaging Unit Single	1	0.76	7.10	14.70	21.00	2,191.77
Net single without Packaging	1	0.76	2.50	11.90	12.80	0.00

More images:

