

DIGITUS Escáner manual para códigos de barras 2D, con batería, compatible con Bluetooth y código QR

DA-81003
EAN 4016032473657



Escáner para códigos de barras 2D Bluetooth® 200 exploraciones/min., con soporte

El escáner de códigos de barras 2D con batería de DIGITUS® trabaja de manera fiable y rentable. Su diseño ergonómico se adapta perfectamente a la mano y lo convierte en una excelente elección para diversos entornos de trabajo como comercio, logística y todo tipo de industrias. Con 200 exploraciones por segundo, este escáner bidireccional suministra resultados de máxima calidad. El escáner manual es apropiado para códigos uni y bidimensionales de alta resolución, tales como códigos de barras y códigos QR. Además, el escáner puede leer códigos QR de pantallas; es ideal para explorar códigos QR para el pago móvil. Cada proceso de exploración se confirma con señales visuales y acústicas. Se soportan los tipos de codificación más usuales. Los ángulos de exploración amplios aceleran adicionalmente la detección del código de barras. El escáner está protegido del polvo y es resistente al agua. La funda de silicona absorbe choques y protege al equipo de daños.

Escáner manual de alta resolución para el uso seguro en el comercio y la logística; compatible con Bluetooth y apto para códigos QR

- Exploración 2D y 1D de códigos de barras y códigos QR de papel o pantallas
- Consumo de corriente: 3,3 - 5 V CC, 120 mA
- Alimentación eléctrica: Batería
- Tipo de exploración: Registro de imágenes
- Sensor: CMOS
- CPU: ARM 32 bits Cortex
- Tipo de batería: Batería L-ion 2000 mAh
- Tiempo de trabajo: hasta 18 horas
- Interfaz: USB
- Fuente luminosa: LED (CMOS)
- Disparador: Pulsador, automático, continuo
- Tasa de errores en bits: 1/5 mio., 1/20 mio.
- Resolución: 1D: ≥5mil, 2D: ≥ 10mil
- Amplitud de exploración: 10 cm
- Alcance de comunicación: 10 m en interiores; 15 m en exteriores

- Profundidad de campo: 3,3 mil a 2 mm-100 mm, 10 mil a 2 mm-350 mm, 15,6 mil a 5 mm - 600 mm; 35 mil a 10 mm-1000 mm
- Ángulo de exploración: Ángulo de giro ±360°, ángulo de inclinación ± 60°, ángulo de declinación ± 60°
- Anti Inference: Las fuentes de luz externas no influyen en la exploración
- Decodificación: 1D: GS1 Data Bar, GS1-128, ISSN, MSI, Industrial 2 of 5, JAN-8, JAN-13, EAN-128, Code 32, IATA, ITF, ITF-14, Matrix 2 of 5, ITF-6, Rss limited, Rss Expanded, Deutsche 12, Industrial 25, Code 128, Codabar, UPC, CODA BAR, Code 39, Code 93, BIGCODE, EAN 8, EAN 13.
- Decodificación: 1D: GS1 Data Bar, GS1-128, ISSN, MSI, Industrial 2 of 5, JAN-8, JAN-13, EAN-128, Code 32, IATA, ITF, ITF-14, Matrix 2 of 5, ITF-6, Rss limited, Rss Expanded, Deutsche 12, Industrial 25, Code 128, Codabar, UPC, CODA BAR, Code 39, Code 93, BIGCODE, EAN 8, EAN 13.
- Decodificación 2D: PDF417, código QR, Datamatrix
- Compatible con sistemas Windows 8-11 / Android / iOS / Mac / Linux
- Incluye soporte para escáner
- Material: ABS + PC
- Grado de protección: IP54
- Temperatura de servicio: -20 °C - 50 °C
- Temperatura de conservación: -40 °C a 70 °C
- Compatible con sistemas Windows/ Android/iOS/Mac/Linux
- Cable de conexión: 2 m (USB - RJ45)
- Dimensiones (alt. x anch. x prof.): 16,5 x 6,3 x 8,7 cm
- Peso: 150 g
- Color: Negro

Package contents

- 1 escáner manual para códigos de barras 2D, con batería, compatible con Bluetooth y código QR
- 1 receptor Bluetooth (USB A)
- 1 soporte
- 1 cable de alimentación, USB - RJ45, 2 m
- 1 QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	21.20	41.00	43.00	30.00	52,890.00
Packaging Unit Inside	1	1.06	14.00	20.00	8.00	2,240.00
Packaging Unit Single	1	1.06	14.00	20.00	8.00	2,240.00
Net single without Packaging	1	0.15	8.70	16.50	6.30	0.00

More images:

