

DIGITUS Cable de carga para automóvil, 5 m, tipo 2 a tipo 2

DK-1P32-050
EAN 4016032481393



Automóvil, monofásico, 240 V, 32 A, 5 m Cable de carga tipo 2 a tipo 2 estándar

El cable de carga para automóvil Digitus DK-1P32-050 le permite conectar sin problemas cualquier vehículo con conector tipo 2 en estaciones de carga públicas o en cajas Wallbox con conector de carga. Los cables de carga tipo 2 están certificados según EN 62196-1:2014, EN 62196-2:2017 y el grado de protección IP55.

Cable de carga tipo 2 a tipo 2, protección IP55, 1 fase, hasta 32 A.

- Longitud del cable: 5 m
- Diámetro del cable: 3 x 6 mm² + 1 x 0,75 mm²
- Diámetro exterior: 16,8 mm +/- 0,5 mm
- Color: Negro

- Envoltura: TPU
- Conector: EN 62196-2 tipo 2
- Tensión nominal: 230 V
- Potencia nominal: 7,4 kW
- Corriente nominal: 32 A
- Número de fases: 1 fase
- Resistencia de paso: 0,5 mΩ (máx.)
- Resistencia de aislamiento: 1000MΩ (mín) con 500 VCC

Package contents

- Cable de conexión para automóvil tipo 2, 5 m
- Guía de inicio rápido

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	5	15.95	63.00	38.00	38.00	90,972.00
Packaging Unit Inside	1	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	3.19	35.00	35.00	15.00	18,375.00
Net single without Packaging	1	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:



