

DIGITUS Connecteur modulaire Hirose TM31 pour câble rond, CAT 6A

A-MO6A 8/8 HRS
EAN 4016032272144



Hirose Modular Plug, CAT6A TM31 8P8C, shielded, for round cable, incl. hood

Ces connecteurs modulaires vous permettent d'établir des connexions rapides et simples.

- Caractéristiques de performance : CAT 6A, 10 G base-T
- Applications : Assemblage de câbles de brassage
- Propriétés générales :
- Entièrement blindé avec décharge de traction pour les câbles d'installation
- Crête incluse
- Propriétés techniques :

- Cycles de connexion : ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Matériau du boîtier de connexion : Polycarbonate, nature
- Contact de connecteurs : Bronze phosphoreux, nickelé, 0,8 μ , plaqué or
- Matériau de la tôle de blindage : Laiton : 0,5 mm, 2 μ , nickelé
- Inflammabilité : UL 94V-2
- Propriétés physiques :
- Force d'insertion : 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Diamètre de conducteur Cu : AWG (27/7... 24/7)
- Température de fonctionnement : -20 °C à +60 °C
- Intensité maximale admissible : 1 A à 50 °C
- Diamètre extérieur de gaine de câble : 5,5... 6,2 mm

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	50	0.31	22.00	22.00	9.00	4,356.00
Packaging Unit Inside	10	0.06	13.00	18.00	2.50	585.00
Packaging Unit Single	1	0.01	7.00	12.00	0.50	42.00
Net single without Packaging	1	0.01	3.00	1.50	1.00	13.00