

DIGITUS Câble d'adaptateur DisplayPort

DB-340407-001-W
EAN 4016032292456



DisplayPort adapter cable, mini DP - HD15 M/F, 0.15m, DP 1.1a, wh

Ce câble se prête notamment de manière idéale au raccordement d'un MacBook®, MacBook Air®, MacBook Pro®, iMac®, Mac Mini® et Mac Pro® à un moniteur VGA, un vidéoprojecteur, un écran LCD/TFT au moyen d'un câble VGA.

Image claire et nette - résolution Full HD

- Résolution vidéo max. prise en charge : 1920 x 1 080 p avec 60 Hz
- Bande passante maximale: 10,8 Gbps
- Version HBR/mode de transfert: HBR1 (2,70 Gbit/s per lane)
- Version HDCP: HDCP 1.3
- Assortiment: Câbles DisplayPort
- AWG: 32

- Connecteur 1: Connecteur Mini DP
- Connecteur 2: Connecteur HD15
- Connecteur Surface: plaqué nickel
- Couleur du câble: blanc
- Couleur du connecteur: blanc
- Matériau du conducteur: Cu
- Norme DisplayPort: DisplayPort 1.1a
- Norme HDTV: Full HD
- Protection de contact: moulé
- Longueur: 0.15 m
- AOC - Câble Optique Actif: Non
- Blindage: Double blindage

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	1.31	37.50	11.50	27.00	11,643.80
Packaging Unit Inside	10	1.31	37.50	11.50	27.00	11,643.80
Packaging Unit Single	1	0.13	3.50	10.00	25.50	892.50
Net single without Packaging	1	0.09	2.00	6.00	20.00	0.00

More images:



