

# DIGITUS Répartiteur VGA DIGITUS 500MHz, 4 Ports

DS-42110  
EAN 4016032323815



### Video Splitter 1 PC, 4 Monitors 500 MHz, HDSUB 15/F - 4xHDSUB 15/F, Max. 2048x1536p

avec l'utilisation d'un répartiteur vidéo vous pouvez utiliser une source vidéo et afficher des images identiques sur les 2, 4, 8, 16 moniteurs ou plus par le biais d'un montage en cascade. Ainsi, un répartiteur vidéo peut être utilisé dans différents domaines d'application, par exemple installations banc d'essai, des centres de données, services d'assistance, diffusion vidéo, des présentations et des établissements d'enseignement

**Permet un affichage simultané sur quatre moniteurs différents - Parfait pour les salles de classe, les salons, ou les projections en magasin**

- Permet de diviser un signal vidéo d'un PC sur 4 moniteurs ou d'autres dispositifs de sortie vidéo
- Bande passante vidéo: 500MHz

- Résolution Max.: 2048x1536p @60Hz
- Distance de transmission Max.: 75m
- Cascadable (max. 64)
- Boîtier métallique pour une meilleure blindage EMI
- Compatible DDC, DDC2, DDC2B
- Entrée/sortie vidéo: Sub-D HD, 15-points, femelles
- Nombre de ports: 4
- Norme HDTV: Full HD
- Résolution max. HDTV: 2048 x 1536 Pixel, 60 Hz
- Entrée de signal: VGA
- Sortie de signal: VGA

#### Package contents

- Répartiteur VGA 500MHz, 4 ports
- Adaptateur secteur
- Notice d'utilisation

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	30	6.60	23.00	53.00	36.00	43,884.00
Packaging Unit Inside	1	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.22	11.00	20.00	5.00	1,100.00
Net single without Packaging	1	0.42	9.20	13.20	4.10	0.00

#### More images:



