DIGITUS Convertisseurs de médias Gigabit PoE, RJ45 / SFP, PSE

DN-82140
EAN 4016032390015

Convertisseur de média Gigabit Ethernet PoE+, SFP SFP slot ouvert, 802.3at, 30W, sans module SFP

Les convertisseurs de médias DIGITUS® constituent une solution idéale pour la migration des signaux cuivre et fibre optique. Dorénavant, vous êtes capables d'accéder à la technologie sur fibre et de transmettre des signaux de réseau sur plusieurs kilomètres sans renouveler toute votre infrastructure de réseau. La large gamme de produits répond à vos besoins particuliers. Le fonctionnement intuitif garantit une installation rapide et facile. Des années d'expérience et une large gamme de produits permettent à DIGITUS® de devenir un partenaire sur lequel vous pouvez compter pour votre réseau.

La solution parfaite de conversion pour le transfert de données optiques

- Alimentation via PoE, PSE
- Conforme aux normes IEEE802.3af et IEEE802.3at
- Alimentation PoE via PIN 4/5 (V-) et PIN 7/8 (V+)
- Puissance maximale totale de 30 W
- Conforme aux normes IEEE802.3, IEEE802.3u et IEEE802.3z
- Reconnaissance automatique de câbles - Fonction Auto-MDI/MDI-X
- Reconnaissance automatique du mode duplex intégral et partiel
- Conversion des signaux de réseau câblé en signaux de fibre optique
- Ports :1x RJ45, 1x SFP
- Portée allant jusqu'à 80 km
- LED de diagnostic d'état et de surveillance des activités
- Alimentation électrique : 48~52 V CC
- Température de fonctionnement : -20°C à 65°C
- Température de stockage : -40°C à 85°C
- Dimensions (mm) : 95 x 71 x 26 (L x p x h)
- MTBF : 500 000 heures
- Module SFP exclusif
- Connecteur 1: SFP
- Connecteur 2: SFP
- Mode: Selon le module
- Distance (km): Selon le module
- Utilisation industrielle: Non
- Mode de diffusion: Selon le module
- Injecteur PoE: Oui
- Vitesse Ethernet: Gigabit

Package contents

- Convertisseurs de médias Gigabit PoE, RJ45 / SFP, PSE
- Guide de démarrage rapide
- Alimentation électrique

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	8.00	57.00	41.00	28.00	65,436.00
Packaging Unit Inside	1	0.80	24.00	13.00	6.00	1,872.00
Packaging Unit Single	1	0.80	24.00	13.00	6.00	1,872.00
Net single without Packaging	1	0.50	10.00	7.00	2.00	0.00

More images:

PoE Media Converter

PoE Media Converter
DC47V~57V
LFP
10M
ON
OFF


PWR 1000M
10/100/1000Base-T
Link
ACT
SD
POE
FP
TP
TX
RX
UTP

DC47V~57V
LFP
10M
ON
OFF
ON
DIP
1
2
3
4

DIGITUS
PoE Standards // IEEE802.3at
802.3at
30W
802.3af
15.4W
Door Phone
Video Phone
PTZ Camera
11ac Wi-Fi AP
IP Phone
IP Camera
Wireless AP/ Router