

DIGITUS Coupleur industriel CAT 6, blindé

DN-IND-C6-C
 EAN 4016032429623



CAT 6 STP industrial bulkhead coupler, IP67 with dust cap

CAT 6 STP industrial bulkhead coupler, IP67,with dust cap

Un débit et une qualité de connexion excellents pour votre réseau. Idéal pour des applications industrielles.

- Boîtier et bouchon de protection : PBT+GF, UL94V-0
- Boîtier blindé : nickelé
- Boîtier de coupleur : ABS, UL94V-0
- Module contacts : Bronze phosphoreux, 50 µ, plaqué or
- Cycle de connexion : 750 cycles de connexion avec connecteurs 8P compatibles FCC

- Résistance de contact : 100 g avec connecteurs 8P compatibles FCC
- Force de retenue connecteur : Min. 11 LBF
- Plage de température de fonctionnement : -10 °C jusqu'à +60 °C
- Température de stockage : -40 °C jusqu'à +68 °C
- Humidité : 10 % à 90 % HR
- Résistance d'isolation : 500 M Ω
- Résistance diélectrique : 1 000 V CA
- Courant continu : 1,5 Amps.
- Résistance ohmique : 0,1 Ω
- Résistance de contact : 20 m Ω

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 320 | 11.52 | 17.00 | 30.00 | 10.00 | 5,100.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.04 | 3.00 | 6.50 | 2.00 | 39.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.04 | 3.00 | 6.50 | 2.00 | 39.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |