

DIGITUS Station d'accueil universelle, USB Type C™

DA-70863

EAN 4016032435396



Universal Docking Station, USB-C, 11 Ports 3x video, 1x USB-C, 3x USB3.0, RJ45, 2x card reader

La station d'accueil universelle entièrement fonctionnelle USB Type-C™ DIGITUS® vous offre tout ce qu'il faut pour créer un poste de travail entièrement équipé. Elle offre trois interfaces vidéo (HDMI, Mini DP, VGA) permettant d'utiliser simultanément deux écrans. La meilleure définition possible prise en charge : UHD brillant (4K2K/30 Hz). Elle offre également trois ports USB 3.0, dont l'un de 5 V/1,5 A est de surcroît doté d'une fonction de chargement pour les appareils mobiles. Les interfaces USB sont agrémentées d'un port USB-C™ doté de la fonctionnalité Power Delivery (PD 2.0). De plus, deux lecteurs de cartes sont installés (MicroSD, SDHC, SDXC/MMC). Votre ordinateur portable se connecte par câble au réseau via la connexion Ethernet Gigabit. L'ensemble est complété par un port audio stéréo. Ajoutez 11 ports supplémentaires à votre ordinateur par le biais d'un seul port USB-C™ - grâce à la station d'accueil universelle multifonctionnelle USB Type-C™.

Transformez votre ordinateur portable en un système de bureau entièrement fonctionnel - élargissez votre ordinateur portable de 11 ports supplémentaires par le biais d'un seul port USB-C

- Prise en charge Ultra HD (30 Hz), définition 4096 x 2160 pixels (HDMI, MiniDP)
- Fonction double écran - branchement simultané de deux écrans (HDMI+MiniDP / VGA+MiniDP)
- 1 port HDMI (définition UHD, 4K/30 Hz)
- 1 connexion Mini DisplayPort (définition UHD, 4K2K, 30 Hz)
- 1 VGA (Full HD)
- 1 port USB-C doté de la fonction Power Delivery (PD 2.0) pour le chargement rapide des ordinateurs portables (60 W, 20 V/3 A)
- 3 ports USB 3.0 (SuperSpeed, 5 Gbit/s maxi.) et un port doté d'une fonction de chargement pour appareils mobiles (5 V/1,5 A)
- 1 port audio stéréo - port pour casques audio ou microphones
- 1 connexion Ethernet Gigabit - connexion par câble de votre ordinateur portable au réseau
- 2 lecteurs de carte (MicroSD, SDHC, SDXC/MMC)
- Version USB-C™ : USB 3.1 (Gén. 1)
- Boîtier en aluminium élégant et de qualité supérieure
- Longueur du câble : 10 cm
- Couleur : Argent

- Dimensions : 12,0 x 12,0 x 1,7 cm (L x l x h)
- Poids : 230 g
- Tous les ports USB-C™ ne prennent pas en charge toutes les fonctions du standard USB Type-C™. Assurez-vous que le port USB-C™ de votre ordinateur portable prenne en charge le mode alternatif DisplayPort (modes DP-Alt) et la fonction USB Power Delivery (PD).
- La sortie vidéo dépend de la carte graphique de votre ordinateur portable et de l'écran branché. Certaines cartes graphiques disposent d'une prise en charge MST limitée tandis que certains écrans réduisent également la définition disponible.
- La sortie vidéo dépend de la carte graphique de votre ordinateur portable et de l'écran branché. Certaines cartes graphiques disposent d'une prise en charge MST limitée tandis que certains écrans réduisent également la définition disponible.
- Le bloc d'alimentation utilisé doit fournir une puissance d'au moins 60 watts pour pouvoir alimenter un ordinateur portable connecté ainsi que la station d'accueil en électricité au moyen du connecteur USB-C™.
- Le bloc d'alimentation utilisé doit fournir une puissance d'au moins 60 watts pour pouvoir alimenter un ordinateur portable connecté ainsi que la station d'accueil en électricité au moyen du connecteur USB-C™.
- Boîtier: Aluminium
- Connecteur LAN (RJ45): Oui
- Résolution max. HDTV: 4096 x 2160 Pixel, 30 Hz
- USB-C Power Delivery: 60 W
- Lecteur de carte: Oui
- Nombre de DisplayPort: 2
- Nombre de ports audio: 1
- Nombre de ports réseau: 1
- Nombre de ports USB A: 3
- Nombre de ports USB-C: 1
- Nombre de ports vidéo: 3
- Ports vidéo: HDMI, DisplayPort, VGA
- Produits USB-C: Oui

Package contents

- Station d'accueil universelle, USB Type C™
- Notice d'utilisation

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	40	15.30	45.00	29.00	39.00	50,895.00
Packaging Unit Inside	1	0.38	18.00	18.50	2.50	832.50
Packaging Unit Single	1	0.38	18.00	18.50	2.50	832.50
Net single without Packaging	1	0.23	11.90	11.90	1.50	0.00

More images:

