

# DIGITUS Convertisseurs de médias 10 Gigabits

DN-82211  
EAN 4016032441175



### Convertisseur de média 10 Gigabit RJ45 / SFP supporte 1G, 2.5G, 5G et 10G, 12V, 5W

Les convertisseurs de médias DIGITUS® sont idéaux pour la migration de signaux de réseau câblé et sur fibre. Dorénavant, vous êtes capables d'accéder à la technologie sur fibre et de transmettre des signaux de réseau sur plusieurs kilomètres sans renouveler toute votre infrastructure de réseau. La large gamme de produits répond à vos besoins particuliers. Le fonctionnement intuitif garantit une installation rapide et facile. Des années d'expérience et une large gamme de produits permettent à DIGITUS® de devenir un partenaire sur lequel vous pouvez compter pour votre réseau.

#### La solution parfaite de conversion pour le transfert de données optiques

- 1 x RJ45 / 1 x SFP
- Prend en charge 1000Base-T vers 1000Base-X, 2,5 G Base-T vers 2,5 G Base-X, 5 G Base-T vers 5 G Base-R et 10 G Base-T vers 10 G Base-R
- Portée de jusqu'à 80km
- Conversion des signaux de réseau câblé en signaux de fibre optique

- Assure la contre-pression et le contrôle de la bande passante sur chaque port
- Technologie d'enregistrement et de retransmission pour un transfert de données optimisé
- Fonction auto MDI/MDI-X
- LED de diagnostic d'état et de surveillance des activités
- Température de fonctionnement : 0 à 55 °C
- Convertisseur autonome avec bloc d'alimentation externe

#### Attributes

- Connecteur 1: RJ45
- Connecteur 2: SFP
- Mode: Selon le module
- Distance (km): Selon le module
- Utilisation industrielle: Non
- Mode de diffusion: Unidirectionnel
- Injecteur PoE: Non
- Vitesse Ethernet: 10 Gigabit

#### Package contents

- Convertisseurs de médias 10 Gigabits
- Guide de démarrage rapide
- Alimentation électrique

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	8.00	40.00	26.00	34.00	35,360.00
Packaging Unit Inside	1	0.40	24.00	13.00	6.00	1,872.00
Packaging Unit Single	1	0.40	24.00	13.00	6.00	1,872.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

Part Number	SKU Code	Serial	Component	Distance	Reflex	Message	Operating Temperature	Active Power
DA-4000-01	4000000001	1010000001	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-02	4000000002	1010000002	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-03	4000000003	1010000003	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-04	4000000004	1010000004	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-05	4000000005	1010000005	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-06	4000000006	1010000006	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-07	4000000007	1010000007	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-08	4000000008	1010000008	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-09	4000000009	1010000009	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-10	4000000010	1010000010	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-11	4000000011	1010000011	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-12	4000000012	1010000012	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-13	4000000013	1010000013	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-14	4000000014	1010000014	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-15	4000000015	1010000015	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-16	4000000016	1010000016	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-17	4000000017	1010000017	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-18	4000000018	1010000018	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-19	4000000019	1010000019	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-20	4000000020	1010000020	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-21	4000000021	1010000021	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-22	4000000022	1010000022	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-23	4000000023	1010000023	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-24	4000000024	1010000024	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-25	4000000025	1010000025	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-26	4000000026	1010000026	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-27	4000000027	1010000027	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-28	4000000028	1010000028	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-29	4000000029	1010000029	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-30	4000000030	1010000030	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-31	4000000031	1010000031	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-32	4000000032	1010000032	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-33	4000000033	1010000033	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-34	4000000034	1010000034	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-35	4000000035	1010000035	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-36	4000000036	1010000036	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-37	4000000037	1010000037	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-38	4000000038	1010000038	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-39	4000000039	1010000039	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-40	4000000040	1010000040	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-41	4000000041	1010000041	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-42	4000000042	1010000042	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-43	4000000043	1010000043	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-44	4000000044	1010000044	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-45	4000000045	1010000045	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-46	4000000046	1010000046	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-47	4000000047	1010000047	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-48	4000000048	1010000048	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-49	4000000049	1010000049	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-50	4000000050	1010000050	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-51	4000000051	1010000051	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-52	4000000052	1010000052	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-53	4000000053	1010000053	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-54	4000000054	1010000054	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-55	4000000055	1010000055	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-56	4000000056	1010000056	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-57	4000000057	1010000057	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-58	4000000058	1010000058	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-59	4000000059	1010000059	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-60	4000000060	1010000060	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-61	4000000061	1010000061	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-62	4000000062	1010000062	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-63	4000000063	1010000063	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-64	4000000064	1010000064	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-65	4000000065	1010000065	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-66	4000000066	1010000066	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-67	4000000067	1010000067	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-68	4000000068	1010000068	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-69	4000000069	1010000069	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-70	4000000070	1010000070	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-71	4000000071	1010000071	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-72	4000000072	1010000072	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-73	4000000073	1010000073	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-74	4000000074	1010000074	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-75	4000000075	1010000075	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-76	4000000076	1010000076	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-77	4000000077	1010000077	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-78	4000000078	1010000078	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-79	4000000079	1010000079	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-80	4000000080	1010000080	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-81	4000000081	1010000081	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-82	4000000082	1010000082	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-83	4000000083	1010000083	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-84	4000000084	1010000084	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-85	4000000085	1010000085	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-86	4000000086	1010000086	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-87	4000000087	1010000087	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-88	4000000088	1010000088	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-89	4000000089	1010000089	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-90	4000000090	1010000090	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-91	4000000091	1010000091	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-92	4000000092	1010000092	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-93	4000000093	1010000093	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-94	4000000094	1010000094	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-95	4000000095	1010000095	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-96	4000000096	1010000096	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-97	4000000097	1010000097	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-98	4000000098	1010000098	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-99	4000000099	1010000099	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W
DA-4000-100	4000000100	1010000100	SC Singlemode Duplex	10km	Yes	1000m	0°C to 55°C	1.0W



Safety notes

- Évite tout contact direct avec les sources de lumière : Les câbles à fibres optiques, en particulier ceux qui utilisent des sources lumineuses actives telles que des lasers (par exemple dans les systèmes)
- de communication optique), peuvent émettre des rayonnements dangereux qui peuvent endommager les yeux. Veille à ne jamais regarder directement la lumière d'une fibre optique, même si la source lumineuse est invisible à l'œil nu.
- Lors du travail avec des câbles à fibres optiques, en particulier lors de tests ou de travaux avec des lasers, il convient de toujours porter des lunettes de protection qui protègent contre les rayonnements nocifs.
- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Ne pas plier ou écraser : Les câbles à fibres optiques sont sensibles aux contraintes mécaniques.
- Pour protéger les câbles contre les dommages physiques, ils doivent être placés dans des gaines spéciales ou avec des matériaux de protection.
- Maintenir les connecteurs de câbles propres : Les câbles à fibres optiques sont sensibles à la poussière et à la saleté. Même de petites particules sur les connecteurs peuvent fortement nuire à la qualité du signal.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.  
 ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)