DIGITUS Convertisseur de médias multimode/monomode SC/SC Gigabit

DN-82124
EAN 4016032445746

Convertisseur de média Gigabit multimode vers monomode SC à SC, longueur d'onde 850nm, 1310nm, jusqu'à 20km

Les convertisseurs de médias DIGITUS® constituent une solution idéale pour la migration des signaux cuivre et fibre optique. Dorénavant, vous êtes capables d'accéder à la technologie sur fibre et de transmettre des signaux de réseau sur plusieurs kilomètres sans renouveler toute votre infrastructure de réseau. La large gamme de produits répond à vos besoins particuliers. Le fonctionnement intuitif garantit une installation rapide et facile. Des années d'expérience et une large gamme de produits permettent à DIGITUS® de devenir un partenaire sur lequel vous pouvez compter pour votre réseau.

La solution parfaite de conversion pour le transfert de données optiques

- Convertit entre fibres de verre monomode et multimode
- Connexion 1000Base-SX SC, bi-fibres multimode
- Connexion 1000Base-SX SC, bi-fibres monomode
- Longueur d'onde : 850 nm (multimode), 1 310 nm (monomode)
- Portée multimode : jusqu'à 0,5km
- Portée monomode : jusqu'à 20 km
- LED de diagnostic d'état et de surveillance des activités
- Adapté aux câbles en fibre de verre 50/125 µm, 62,5/125 µm et 100/140 µm (multimode)
- Adapté aux câbles en fibre de verre 8,3/125 µm, 8,7/125 µm, 9/125 µm et 10/125 µm (monomode)
- Température de fonctionnement : -10 à 55°C
- Convertisseur autonome avec bloc d'alimentation externe
- Tension d'entrée : 5V CC
- Consommation électrique maximum : 1 A
- Consommation électrique : 3,5W
- Dimensions (L x l x h) : 95 mm x 70 mm x 26 mm
- Connecteur 1: SC
- Connecteur 2: SC
- Mode: Monomode -> multimode
- Distance (km): 20
- Utilisation industrielle: Non
- Mode de diffusion: Unidirectionnel
- Injecteur PoE: Non
- Vitesse Ethernet: Gigabit

Package contents

- Convertisseur de médias multimode/monomode SC/SC Gigabit
- Guide de démarrage rapide
- Alimentation électrique

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	7.00	55.00	39.40	25.40	55,041.80
Packaging Unit Inside	1	0.35	25.00	13.00	5.50	1,787.50
Packaging Unit Single	1	0.35	25.00	13.00	5.50	1,787.50
Net single without Packaging	1	0.30	7.00	9.50	2.60	0.00

More images:

DC 5V
This device complies with
Part 15 of the FCC rules.

TX
RX
LINK A
LINK B
TX
RX
PWR
PWR



DC 5V
This device complies with
Part 15 of the FCC rules.