

DIGITUS Extender 4 K HDMI via CAT/IP (kit), PoE

DS-55124
EAN 4016032455202



4K HDMI Extender Set over IP/CAT 5, 6 (120m) complete PoE powered, UHD 4K@30Hz

Le kit d'extension 4 K HDMI (DS-55124) comporte une unité d'émission et de réception. Celles-ci ne nécessitent pas d'alimentation électrique externe, l'alimentation électrique est fournie par un switch PoE supplémentaire. En cas d'utilisation de switches POE supplémentaires ou de l'infrastructure existante, le signal HDMI peut être étendu à une distance illimitée (connexion IP). En utilisant des unités de réception supplémentaires (DS-55125), votre contenu vidéo peut être distribué sur un maximum de 253 écrans au moyen de votre infrastructure réseau existante ou des switches PoE supplémentaires (connexion point à multipoint). Grâce à une simple connexion point à point, votre contenu vidéo 4K peut être affiché à une distance pouvant atteindre 120 mètres. Placez vos écrans ou téléviseurs de façon flexible à n'importe quel endroit, quelle que soit la source de sortie.

Alimentation électrique complète via le switch PoE - aucune alimentation externe n'est nécessaire

- Extension du signal HDMI (distance illimitée) via l'infrastructure réseau locale existante ou des switches PoE supplémentaires (connexion IP)
- Utilisez des récepteurs supplémentaires (DS-55125) et votre infrastructure réseau existante ou bien des switches PoE supplémentaires pour afficher votre contenu vidéo sur un maximum de 253 écrans (connexion point à multipoint).
- Alimentation électrique complète via le switch PoE - aucune alimentation externe n'est nécessaire
- Prise en charge des câbles réseau CAT 5, CAT 5e, CAT 6 et CAT 7
- Prend en charge 4K (30 Hz), résolution 3840 x 2160 p
- Bande passante HDMI : 10,2 Gbit/s (maxi.)

- Version HDMI : 1.4
- Version HDCP : 1.4
- Interface IR intégrée - commande à distance aisée de la source d'entrée
- Définitions : 4K (30 Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
- Compatible TVHD
- Prend en charge Deep Color (24 bits)
- Prend en charge les signaux audio non compressés, par ex. LPCM
- Température de fonctionnement : 0 °C - 60 °C
- Boîtier en métal
- Adapté pour un montage mural
- Dimensions compactes, prise en main et installation faciles
- Dimensions (1 unité) : 11,9 x 9,4 x 2,4 cm (L x l x h)
- Couleur : Noir
- Norme HDTV: Ultra HD 4K
- Résolution max. HDTV: 3840 x 2160 Pixel, 30 Hz
- Catégorie: Cat. 5e
- Distance: 120 m
- Distance: 120 m
- KVM: Non
- PoE (Power over Ethernet): Oui
- Ports vidéo: HDMI
- Protocole de transmission: Cat., IP

Package contents

- 1 extender HDMI, émetteur
- 1 extender HDMI, récepteur
- 1 émetteur IR
- 1 récepteur IR
- Notice d'utilisation

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	8.50	38.00	27.00	42.00	43,092.00
Packaging Unit Inside	1	0.85	24.00	17.60	8.00	3,379.20
Packaging Unit Single	1	0.85	24.00	17.60	8.00	3,379.20
Net single without Packaging	1	0.55	11.90	9.40	2.40	0.00

More images:

