

DIGITUS Station d'accueil universelle pour ordinateurs portables 14", USB Type-C™

DA-70868

EAN 4016032456070



Station d'accueil universelle pour ordinateurs portables 14", USB-C 3 vidéo, 3 USB 3.0, 2 USB-C, 2 USB 2.0, RJ45

La station d'accueil, 14" de DIGITUS® élargit votre ordinateur portable de 14 ports supplémentaires sur un seul port USB-C™. Elle dispose de 3 ports vidéo (HDMI, DisplayPort, VGA) pour connecter moniteur, projecteur et TV. Grâce à la Prend en charge du triple affichage, ceux-ci peuvent être utilisés simultanément. Sous Windows, un signal vidéo est émis simultanément sur les trois différents ports vidéo (mode SST). En outre, 3 signaux vidéo différents sont émis sur les 3 ports graphiques (mode MST). Sous Mac OS, seul le mode SST est pris en charge. Les interfaces restantes vous offrent la connectivité à tous les ports courants que doit offrir toute station d'accueil moderne. Par exemple, un port réseau, des ports USB supplémentaires (USB-C™, USB-A), une sortie audio et deux lecteurs de cartes indépendants. Pendant l'utilisation de la station d'accueil, vous pouvez recharger votre ordinateur portable sur le port intégré USB-C™ grâce à l'alimentation PD. De même, la station d'accueil offre divers ports USB 3.0 et 2.0 pour la transmission de données, le branchement des périphériques, p. ex. la souris et le clavier ainsi que le chargement des appareils mobiles. Grâce au guidage des câbles intelligent sous la station d'accueil, il est possible de connecter l'ordinateur portable des deux côtés (à gauche ou à droite). - Tirez le meilleur parti de votre ordinateur portable et étendez vos capacités, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un port USB-C™ gratuit.

La station d'accueil 14" offre 14 ports supplémentaires pour la vidéo, ces données, l'alimentation, l'Ethernet et l'audio, entres autres, et peut être branchée sur votre ordinateur portable par le biais d'un guidage des câbles intelligent sur le côté droit ou gauche.

- Adapté aux ordinateurs portables jusqu'à 14" avec un port USB-C™, peut également être utilisé séparément peu importe les dimensions
- Prend en charge les résolutions UHD jusqu'à 4K/30 Hz à 3840 x 2160p
- Prend en charge le triple affichage - Possibilité de brancher 3 moniteurs simultanément
- Version USB-C™ : USB 3.1 (Gén. 1)
- 1 port USB Type-C™ pour connecter un ordinateur portable
- 1 port USB Type-C™ pour transfert de données (5 Gbps max.)
- 1 port USB Type-C™ pour alimentation PD 3.0 (100 W max.)
- Alimentation PD : PD 3.0 jusqu'à 100 W max. (20 V/5 A)
- 3 ports USB 3.0 (transmission de données jusqu'à 5 Gbit/s max.), un port avec charge BC 1.2 supplémentaire (1,5 A max.)
- 2 ports USB 2.0 (transmission de données : 480 Mbit/s)
- 1 port HDMI (4K/30 Hz max.)
- 1 port DisplayPort (4K/30 Hz max.)

- 1 port VGA (max. 1920 x 1200/60 Hz)
- 1 port Ethernet Gigabit pour connecter un ordinateur portable à Internet/LAN
- 2 lecteurs de cartes (microSD/SDHC, SDHX, MMC) – Possibilité d'utilisation simultanée
- 1 prise audio stéréo (3,5 mm)
- Protection antiviol (possibilité d'utilisation d'un verrou pour ordinateur portable)
- Prend en charge le mode alternatif DisplayPort
- Prend en charge DisplayPort (DP) 1.2
- Prend en charge des modes SST et MST (mode de transport à un seul flux/plusieurs flux)
- Émission simultanée de trois signaux vidéo - Définition : Mode SST 1080p/60 Hz max./Mode MST 720p/60 Hz max.
- Interrupteur marche/arrêt
- Affichage des fonctions par LED
- Dimensions : L 35 x l 7,4 x 1,8 cm
- Poids : 250 g
- Couleur : noir
- Les ports USB-C™ ne prennent pas en charge tous toutes les fonctionnalités de la norme USB Type-C™. Assurez-vous que le port USB-C™ de votre ordinateur portable prend en charge le mode alternatif DisplayPort (DP-Alt Modi) et USB Power Delivery (PD).
- La capacité de sortie vidéo dépend de la carte graphique de votre ordinateur portable et du moniteur connecté. Certaines cartes graphiques ont un support MST limité, tandis que certains moniteurs limitent également la résolution disponible.
- Cette station d'accueil ne prend en charge aucun dispositif Thunderbolt™ 3 (ordinateurs portables, moniteurs)
- Boîtier: Plastique
- Connecteur LAN (RJ45): Oui
- Résolution max. HDTV: 3840 x 2160 Pixel, 30 Hz
- USB-C Power Delivery: 100 W
- Lecteur de carte: Oui
- Nombre de DisplayPort: 3
- Nombre de ports audio: 1
- Nombre de ports réseau: 1
- Nombre de ports USB A: 3
- Nombre de ports USB-C: 3
- Nombre de ports vidéo: 3
- Ports vidéo: HDMI, DisplayPort, VGA
- Produits USB-C: Oui

Package contents

- 1 station d'accueil universelle pour ordinateurs portables 14", USB Type-C™

- 1 câble de raccordement USB-C™ avec connecteur coudé (30 cm)
- 1 guide d'utilisation

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 20 | 12.00 | 40.00 | 44.00 | 26.00 | 45,760.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.60 | 12.00 | 38.50 | 4.00 | 1,848.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.60 | 12.00 | 38.50 | 4.00 | 1,848.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.30 | 7.40 | 35.00 | 1.90 | 0.00 |

More images:



