

DIGITUS Commutateur réseau Fast Ethernet 8 ports, industriel, non administrable, 1 RJ45 liaison montante

DN-650106
EAN 4016032458821



Commutateur Ethernet industriel 8 ports Rail DIN, gamme de température étendue

Le commutateur Ethernet industriel DIGITUS® est conçu pour les environnements difficiles où il est exposé à l'humidité, aux fluctuations de température et aux vibrations. Avec une plage de température allant de -40 à 80 °C, le commutateur Ethernet industriel peut être utilisé dans les conditions les plus défavorables. Il assure une disponibilité constante dans des domaines extrêmement sensibles tels que le contrôle du transport, de la production, du trafic et de la sécurité. Le système simple Plug and Play permet d'intégrer rapidement le commutateur Ethernet industriel dans tout environnement approprié. Grâce à sa connectivité Ethernet, le commutateur Ethernet industriel est une solution flexible et économique pour un environnement industriel.

Solutions industrielles robustes et durables avec montage standard sur rail DIN

- 8 ports Ethernet 10/100Base-TX
- Détection automatique du Câble - Fonction automatique MDI/MDI-X
- Normes prises en charge : IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX
- Contrôle de flux et contre-pression IEEE802.3x
- Technologie optimisée de stockage et de transfert de données
- Reconnaissance/réglage de la vitesse automatique et du Duplex demi/entier
- Fond de panier à 1,6 Gbps



- Adressage mémoire MAC 2K
- Boîtier métallique compact et robuste
- Excellente protection contre les court-circuits
- Protection contre la foudre et les surtensions
- Montage en rail DIN (rail à cloche) possibles
- Alimentation redondante : 12 ~ 48 V CC, alimentation redondante avec protection contre l'inversion de polarité
- Plage de température de fonctionnement étendue : -40 °C ~ +80 °C
- Raccordement par borne amovible
- Type de protection : IP40
- Consommation électrique : <5 W
- Nombre de ports: 8
- Vitesse Ethernet: Fast Ethernet
- Utilisation industrielle: Oui
- Adapté pour un usage en extérieur: Non
- Managed: Non
- Nombre de ports (uplink): 1
- PoE (Power over Ethernet): Non
- Protection contre le vandalisme: Non
- Type d'installation: Rail DIN
- VLAN: Non
- VLAN: Non

Package contents

- Commutateur Ethernet industriel 8 ports
- Guide de démarrage rapide

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	42	34.80	46.00	64.50	36.00	106,812.00
Packaging Unit Inside	1	0.83	15.40	21.30	6.70	2,197.73
Packaging Unit Single	1	0.83	15.40	21.30	6.70	2,197.73
Net single without Packaging	1	0.64	10.10	14.30	4.40	0.00

More images:



DN-ES8100 Industrial 8-Port Ethernet Switch, Unmanaged DIGITUS

