

# DIGITUS Commutateur matriciel 4K HDMI®, 4x4, 19"

DS-43308  
EAN 4016032467359



### 4x4 commutateurs matriciels HDMI, 19" 4K/30 Hz, argent

Avec le commutateur matriciel 4x4 HDMI® de DIGITUS®, vous pouvez choisir entre 4 sources de signal HDMI® et émettre sur 4 sorties HDMI® de manière simultanée ou indépendante les unes des autres. Toutes les entrées peuvent être affectées soit à différentes sorties ou à toutes les sorties. Commande aisée via la télécommande, l'appareil ou l'interface RS232. Est également prise en charge une bande passante de 10,2 Gbits/s pour une transmission fluide des contenus 4K haute résolution et des contenus Full 3D. Les équerres de fixation 19" fournies permettent de monter ce commutateur matriciel dans des racks 19", des armoires de serveur ou des armoires murales.

### Répartissez jusqu'à quatre signaux HDMI® différents de manière indépendante sur quatre écrans HDMI® maximum avec des résolutions UHD jusqu'à 4K

- Résolution : 4K / 30 Hz
- Bande passante : 10,2 Gbits/s (340 MHz)
- Prise en charge des applications 3D en Full HD
- Profondeur de couleur : 24 Bits
- Sous-échantillonnage : YUV : 4:2:2
- Display Data Channel (DCC) : DDC 2B
- Version HDMI® : 1.4
- Version HDCP : 1.4
- Autres résolutions : 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz, 4Kx2K@25/30Hz
- Formats audio pris en charge : DTS-HD/Dolby-true HD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD

- Interface RS232 : Borne 3 broches
- Possibilité de montage en racks 19" / armoires, 1HE
- Alimentation électrique bloc d'alimentation : 100 - 240 VCA / 50/60 Hz
- Alimentation électrique Appareil : 12 V / 2 A (24 W)
- Consommation électrique Appareil : 18 W max.
- Longueur du câble Bloc d'alimentation : env. 1,5 m
- Température de fonctionnement : 0 °C ~ 50 °C
- Température de stockage : -20 °C - 60 °C
- Humidité de fonctionnement : 0 % - 90 % HR (sans condensation)
- Matériau boîtier : Métal
- Dimensions : L 40 x P 17,2 x H 2,3 cm
- Poids : 1,65 kg
- Couleur : Noir/argent
- Résolution max. HDTV: 3840 x 2160 Pixel, 60 Hz
- Entrée de signal: HDMI
- Nombre de ports d'entrée: 4
- Nombre de ports de sortie: 4
- Ports vidéo: HDMI
- Sortie de signal: HDMI
- Sortie de signal: HDMI

### Package contents

- 1 x commutateur matriciel 4K HDMI®, 4x4, 19"
- 1 x bloc d'alimentation 12 V / 2 A
- 1 x télécommande
- 2 x support pour montage dans des racks 19
- 1 x mode d'emploi

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	5	13.68	49.00	55.00	32.50	87,587.50
Packaging Unit Inside	1	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	2.74	27.00	48.80	10.70	14,098.30
Net single without Packaging	1	1.65	17.10	43.00	2.80	0.00

More images:

