

DIGITUS Contrôleur de mur vidéo 4K HDMI®, 2 x 2

DS-43309
EAN 4016032467595



Processeur pour mur vidéo HDMI 2x2 Prise en charge 4K@60 Hz (4:4:4)

Avec le contrôleur de mur vidéo 2x2 de DIGITUS®, vous pouvez transformer 4 téléviseurs ou moniteurs avec port HDMI® en un immense mur vidéo. Le contrôleur permet de distribuer un signal 4K haute résolution sur 4 écrans Full HD de manière à créer une immense image. Votre créativité ne connaît plus de limites : vous pouvez mettre en place un mur classique composé de 2 x 2 moniteurs, ou bien disposer à l'horizontale ou à la verticale 2 à 4 moniteurs, pour les combiner en un mur vidéo. D'une simple pression sur un bouton de l'appareil ou sur la télécommande fournie, vous pouvez basculer entre les différents modes. En outre, l'appareil dispose d'une fonction Splitter, qui permet d'afficher la même image sur tous les moniteurs. Avec cet outil professionnel, vous êtes parfaitement équipé pour toutes sortes de visualisations, sur les salons, pour la publicité et pour votre vitrine, tout en bénéficiant d'une grande flexibilité.

Créez un mur vidéo à partir de quatre écrans Full HD interconnectés (HDMI®) - Différentes dispositions d'écrans possibles

- Résolution Entrée HDMI® : 1 x 4K /60 Hz (3 840 x 2 160 p / YUV 4:4:4)
- Résolution Sorties HDMI® : 4 x Full HD / 60 Hz (1 920 x 1 080 p)
- Bande passante totale HDMI® : 18 Gbits/s (tous canaux)

- Autres résolutions d'entrée prises en charge : 480i, 480p, 576p, 576i, 720p, 1080i, 1080p (50/60Hz), 4K@24/25/30Hz, 4k@50/60Hz
- Dispositions d'écrans prises en charge : 2x2, 1x2, 2x1, 1x3, 3x1, 1x4, 4x1 (verticale x horizontale)
- Prise en charge du mode Splitter de l'écran : 1x4
- Température de fonctionnement : 0 °C ~ 70 °C
- Humidité de fonctionnement : 5 % - 90 % HR (sans condensation)
- Alimentation électrique bloc d'alimentation : 100 - 240 V AC / 0,65 A
- Alimentation électrique Appareil : 12 V / 2 A
- Longueur du câble d'alimentation : env. 1,2 m
- Matériau boîtier : Métal
- Dimensions : L 11,5 x P 11,1 x H 2,7 cm
- Poids : 395 g
- Couleur : Noir
- Résolution max. HDTV: 3840 x 2160 Pixel, 60 Hz
- KVM: Non
- PoE (Power over Ethernet): Non
- Ports vidéo: HDMI

Package contents

- 1 x contrôleur de mur vidéo 4K HDMI®, 2 x 2
- 1 x bloc d'alimentation
- 1 x télécommande
- 1 x télécommande
- 1 x mode d'emploi

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	14.70	62.00	51.00	23.00	72,726.00
Packaging Unit Inside	1	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.74	24.30	19.60	6.00	2,857.68
Net single without Packaging	1	0.40	15.10	11.10	3.00	0.00

