

DIGITUS Commutateur Gigabit Ethernet Couche 2, 24 ports, 2 x Combo RJ45 / SFP + 2 x ports SFP Uplink

DN-80221-3
EAN 4016032467687



24 x Commutateur Gigabit Couche 2 24 ports + 2 ports combo et 2 ports SFP uplink

Les commutateurs DIGITUS® Gigabit Ethernet Couche 2 avec 24 x ports Gigabits RJ45 et 4 ports Uplink sont conçus pour des systèmes de réseau moyens et grands. Les ports Uplink, vous offrent le choix entre 2 x ports Combo SFP / RJ45 et 2 x ports SFP-Uplink simples. Des fonctionnalités intelligentes qui sont idéales pour des applications QoS-/CoS simples et la possibilité de montage en 19 pouces permettent une intégration facile dans votre réseau. Ces commutateurs constituent un très bon choix pour améliorer la performance et l'efficacité de votre réseau.

Bande passante et performance maximales pour les exigences professionnelles. Possibilités de commande optimales vis l'interface utilisateur.

- 24 x ports RJ45 (1000Mbps)
- 2 x Ports Combo RJ45 / SFP pour connexion fibre optique ou Ethernet
- 2x Ports SFP Uplink pour module SFP
- 1 x port console RJ45
- Compatible avec les normes : IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3z and 802.3ad - Fonction Auto MDI/MDI-X
- Adresses MAC 8K
- Prise en charge QoS de la classification couche 4
- Miroir de port pour un suivi plus efficace du réseau

- Port Trunk pour extension de la bande passante
- VLAN pour performance et sécurité
- Authentification de port 802.1x
- Gestion réseau SNMP
- Gestion web-based intégrée
- Protection contre les surtensions +/- 6 kV
- Dimensions : 440 x 208 x 44 mm (l x P x H)
- Nombre de ports: 24
- Vitesse Ethernet: Gigabit
- Utilisation industrielle: Non
- Adapté pour un usage en extérieur: Non
- Connexion du port uplink: RJ45/SFP
- Managed: Oui
- Nombre de ports (uplink): 4
- PoE (Power over Ethernet): Non
- Protection contre le vandalisme: Non
- Type d'installation: 19 pouces, Bureau
- VLAN: Oui

Package contents

- 1 x Commutateur Gigabit Ethernet Couche 2, 24 ports
- 1 x Accessoires de montage pour fixation 19"
- 1 x câble d'alimentation
- 1 x câble d'alimentation
- 1 x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	3	6.44	58.00	38.00	31.50	69,426.00
Packaging Unit Inside	1	2.15	56.20	30.00	9.00	15,174.00
Packaging Unit Single	1	2.15	56.20	30.00	9.00	15,174.00
Net single without Packaging	1	0.00	21.00	4.40	44.00	0.00

More images:

