

DIGITUS Dongle HDMI pour consoles KVM modulaires, RJ45 à DVI

DS-51203
EAN 4016032468653



Dongle HDMI

Le DIGITUS® dongle HDMI pour consoles KVM modulaires permet de contrôler à distance un ordinateur cible via un seul câble réseau de catégorie 5, 5e, 6, 6A ou supérieure avec un connecteur RJ45. Il connecte le commutateur KVM au port USB et HDMI de l'ordinateur cible, ce qui permet une portée allant jusqu'à 60 m en résolution Full HD. Utilisation idéale pour les serveurs ou les systèmes informatiques inaccessibles. L'alimentation est fournie par le port USB de l'appareil connecté. Économisez le coûteux câblage KVM et utilisez un simple câble réseau pour contrôler à distance tout ordinateur doté d'un port HDMI.

Établit une connexion à distance via un câble réseau vers un ordinateur cible avec port HDMI

- Connexion console KVM : 1 x RJ45
- Connexion de l'ordinateur cible : 1 x USB A, 1 x HDMI
- Résolution vidéo : 1920 x 1080p max.
- Autres résolutions : 480p, 600p, 720p, 768p, 800p, 900p, 960p, 1024p, 1080p

- Portée maximale : 60 m max.
- Systèmes d'exploitation : Utilisable quel que soit le système d'exploitation
- Compatible avec la série DIGITUS KVM : DS-72210-4, DS-72210-5, DS-72211-4, DS-72211-5
- L'alimentation est fournie par l'ordinateur cible (USB)
- Température de fonctionnement : 0 °C ~ 50 °C
- Humidité de fonctionnement : 0 % - 80 % HR (sans condensation)
- Dimensions : 85 x 48 x 19 mm (L x l x H)
- Boîtier : Métal
- Poids : 120 g
- Connecteurs KVM (côté): Connecteur RJ45, Cat. 5
- Interface: Cat. 5
- Nombre de ports: 1

Package contents

- 1 x dongle HDMI pour consoles KVM modulaires, RJ45 à DVI
- 1 x guide rapide

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	8.80	53.50	21.00	49.50	55,613.20
Packaging Unit Inside	5	2.20	29.00	40.00	44.00	51,040.00
Packaging Unit Single	1	0.44	4.80	8.50	2.00	81.60
Net single without Packaging	1	0.12	4.70	8.50	2.00	0.00

More images:

