

DIGITUS 4 x extracteur audio HDMI® pour HDMI® / Stereo 2.0 / Toslink™ 5.1

DA-70475
EAN 4016032472575



Extracteur audio HDMI 4K HDMI à HDMI/3,5 mm/Toslink

Avec l'extracteur audio HDMI® de DIGITUS®, vous découpez le signal audio du signal HDMI® et pouvez ainsi reproduire le son via vos haut-parleurs externes, système audio surround, amplificateur ou casque. Vous émettez ainsi toujours le signal audio sur l'appareil souhaité et ce, dans une qualité optimale. L'image est restituée en 4K brillant via la sortie HDMI® ; vous pouvez connecter ici un téléviseur, un moniteur ou un projecteur. Parfait pour votre home cinéma ! Le son est émis soit en Stereo 2.0 via une prise jack 3,5 mm, soit en technologie canal 5.1 via Toslink™ (SPDIF/optique). L'amplificateur HDMI® intégré améliore également le signal vidéo (Full HD jusqu'à 20 m, 4K jusqu'à 10 m). L'extracteur est alimenté via le câble USB fourni et ne nécessite pas de bloc d'alimentation séparé.

Extrait les signaux audio d'un signal HDMI® - pour une chaîne stéréo, un casque ou un appareil d'enregistrement

- Entrée : 1 x HDMI®
- Sorties : 1 x HDMI®, 1 x connecteur Toslink™ (SPDIF), 1 x prise jack stéréo 3,5 mm
- Prise en charge des signaux HDMI® haute résolution jusqu'à 4K/60Hz (3840x2160p)
- Prise en charge des bandes passantes HDMI™ jusqu'à 18 Gbits/s / 600 MHz (6 Gbits/s par canal)
- Prise en charge des profondeurs de couleurs jusqu'à 12 bits (4K/60Hz, 1080p/60Hz, 720p/60Hz, 1080i/60Hz)

- Prise en charge des formats 3D jusqu'à 600 MHz
- Version HDCP prise en charge : 2.2 / 1.4
- Prise en charge du contenu audio non compressé tel que LPCM
- Prise en charge du contenu audio compressé :
- Formats audio HDMI pris en charge : DTS-HD/ Dolby True HD
- Alimentation électrique : Micro USB
- Consommation électrique : 2 W max.
- Température de fonctionnement : 0 °C à 45 °C
- Humidité de fonctionnement : 10 % à 85 % HR (sans condensation)
- Température de stockage : -10 °C à 80 °C
- Humidité de stockage : 5 % à 90 % HR (sans condensation)
- Dimensions : L 55 x l 55 x H 16 mm
- Poids : 55 g
- Résolution max. HDTV: 3840 x 2160 Pixel, 60 Hz
- Audio: Oui
- Entrée de signal: HDMI
- Sortie de signal: HDMI

Package contents

- 1 x extracteur audio HDMI® 4K pour HDMI® / Stereo 2.0 / Toslink™ 5.1
- 1 x câble de raccordement USB
- 1 x QIG
- 1 x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	6.90	28.00	57.00	25.50	40,698.00
Packaging Unit Inside	10	1.73	13.00	27.50	23.50	8,401.25
Packaging Unit Single	1	0.17	18.50	11.50	2.50	531.88
Net single without Packaging	1	0.06	5.50	5.50	1.60	0.00

More images:

