

DIGITUS 2 ports USB 2.0 sans fil pour serveur réseau multifonction, 300 Mbits/s

DN-13024
EAN 4016032473022



Serveur de réseau Multifonction sans fil 300N 2 ports, USB 2.0, Hub réseau USB, NAS, serveur d'impression

Avec le DIGITUS® serveur de réseau multifonction sans fil 2-Port USB 2.0, vous pouvez utiliser des périphériques USB sans les connecter directement au PC ou à l'ordinateur portable. Accédez à vos périphériques USB partout sur votre réseau local, synchronisez vos smartphones ou installez des pilotes d'impression à distance. En outre, vous pouvez accéder au stockage de périphériques USB compatibles via le réseau, tels que des imprimantes multifonctions ou des disques durs externes. Ce serveur réseau permet d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 300 Mbits/s et d'intégrer sans fil tous les appareils compatibles USB. L'interface web ergonomique vous permet de configurer de manière exhaustive les terminaux connectés ainsi que le serveur de réseau multifonction sans fil. Transformez tout appareil compatible USB en un appareil réseau et faites-le fonctionner à distance !

La solution tout-en-un sans fil : Serveur d'impression intégré, NAS et hub USB réseau

- Serveur d'impression – idéal pour les imprimantes multifonctions
- NAS – Connectez vos périphériques de stockage et transformez le serveur en un espace de stockage réseau. Accédez à vos données via le réseau ou Internet. Où vous voulez !
- Hub USB réseau – connectez des périphériques USB sur le réseau ! Finis les câbles qui gênent les utilisateurs mobiles !
- Prend en charge tous les types d'imprimantes, de scanners, de lecteurs de DVD, de supports de stockage, d'appareils photo, de webcams, de tuners de télévision numérique, d'iPods, d'iPads, d'iPhones et bien d'autres encore...
- LAN : 10/100 Mbits/s
- WLAN : jusqu'à 300 Mbits/s, IEEE802.11b/g/n-Standard – 2T2R
- Cryptage sécurisé 64/128 bits WEP, WPA ou WPA2

- Installation aisée avec un navigateur internet
- Ports USB A : 2 x USB 2.0 (High Speed)
- Mémoire vive : 64 Mo
- Affichages LED : Power, LINK, ACT, USB1, USB2
- Processeur intégré : 580 MHz
- Alimentation électrique : 5V / 2A (connecteur DC)
- Protocole réseau : IPv4 TCP/IP
- Configuration : TFTP, DHCP, HTTP, Firmware Upgrade, Restart, Reset
- Compatible NetUSB
- Prise en charge de l'extension du hub USB
- Nombre maximum d'appareils USB : 128 (avec Hub)
- Bloc d'alimentation : 100 ~ 240 VCA, 50/60 Hz / sortie : 5 VCC / 2 A
- Dimensions : 103 x 69 x 28 mm (L x l x H)
- Poids : 89,8 g
- Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows 7, 8, 10, macOS X 10.7 Lion, macOS X 10.8 Mountain Lion, macOS X 10.9 Mavericks, macOS X 10.10 Yosemite, macOS X 10.11 El Capitan, macOS X 10.12 Sierra, macOS X 10.13 High Sierra, macOS X 10.14.Mojave
- Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows 7, 8, 10, macOS X 10.7 Lion, macOS X 10.8 Mountain Lion, macOS X 10.9 Mavericks, macOS X 10.10 Yosemite, macOS X 10.11 El Capitan, macOS X 10.12 Sierra, macOS X 10.13 High Sierra, macOS X 10.14.Mojave

Package contents

- 2 ports USB 2.0 sans fil pour serveur réseau multifonction, 300 Mbits/s
- Bloc d'alimentation
- CD-ROM
- Guide rapide

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	7.60	37.00	29.00	36.00	38,628.00
Packaging Unit Inside	1	0.76	7.10	14.70	21.00	2,191.77
Packaging Unit Single	1	0.76	7.10	14.70	21.00	2,191.77
Net single without Packaging	1	0.76	2.50	11.90	12.80	0.00

More images:

