

DIGITUS Boîtier mural de 254 mm (10 po) - 312 x 300 mm (lpx)

DN-10-12U
EAN 4016032474241



Boîtier mural 12U 254 mm (10") 592 x 312x 300 mm, couleur gris (RAL 7035)

Que ce soit pour les particuliers, les bureaux ou pour de la sous-distribution où l'espace est limité : Avec les solutions compactes de 254 mm (10"), vous installez votre réseau où vous le souhaitez. Les boîtiers muraux disponibles en trois unités de hauteur (6U, 9U, 12U) sont équipés d'une porte entièrement vitrée et d'un passe-câble à brosse dans le toit et la base. Une paire de rails profilés galvanisés de 254 mm (10"), étiquetés avec des unités de hauteur lisibles, sont installées à l'intérieur. Ces derniers sont réglables en profondeur. Chaque armoire a une construction robuste en acier d'une épaisseur allant jusqu'à 1,5 mm. La teinte est obtenue par thermolaquage en coloris gris (RAL 7035) et noir (RAL 9005). Il est possible de changer les charnières de côté. De plus, grâce à leur construction démontable, les armoires peuvent être entièrement démontées en cas de besoin.

Le boîtier mural DIGITUS® a été mis au point, conçu et fabriqué pour répondre aux exigences de l'infrastructure informatique.

- Classe de protection IP20
- Porte vitrée de sécurité verrouillable
- Angle d'ouverture des portes de 200°
- Verrouillage à 1 point de la porte frontale

- Rails profilés de 254 mm (10") montés à l'avant à l'intérieur de l'armoire, galvanisés
- Les rails profilés de 254 mm (10") sont réglables en profondeur
- Tôle d'une épaisseur de 1,1 - 1,5 avec une capacité de charge élevée, revêtue par pulvérisation
- Entrée de câble avec joint balai dans le toit et avec couvercle plastique dans le sol
- Fentes d'aération pour une ventilation et une purge active et passive
- Profondeur de montage des composants max. : 240 mm
- Compris un boulon de mise à la terre au bas du boîtier
- Capacité de charge: 30 kg
- Couleur: gris clair, RAL 7035
- Largeur: 312 mm
- Panneau avant: Porte vitrée, un battant
- Profondeur: 300 mm
- Type d'armoire: Armoire murale
- Unités: 12
- Indice de protection IP: IP20
- Montage: Oui

Package contents

- Installation set (screws, cage nuts, washers)
- 2x Keys

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	18.50	36.00	37.00	65.00	86,580.00
Packaging Unit Inside	1	18.50	36.00	37.00	65.00	86,580.00
Packaging Unit Single	1	18.50	36.00	37.00	65.00	86,580.00
Net single without Packaging	1	17.00	30.00	31.20	59.20	0.00

More images:

