

DIGITUS Commutateur KVM, 4 ports, 4K 60 Hz, 4 x entrées DP, 1 x sortie DP/HDMI

DS-12890
EAN 4016032475606



KVM Switch, 4x1,DP, DP/HDMI Out,USB 4Kx2K@60Hz

Avec le commutateur KVM à 4 ports de DIGITUS®, vous avez la possibilité d'utiliser quatre PC compatibles 4K avec un seul clavier et souris USB. D'une simple pression sur un bouton ou avec la télécommande fournie, vous pouvez aisément basculer entre les quatre PC et éviter le raccordement fastidieux de tous les câbles. L'émission sur un moniteur s'effectue au choix par le biais de la sortie HDMI® ou DisplayPort™ intégrée. Les signaux audio du micro et des haut-parleurs peuvent également être commutés. En outre, deux ports USB 3.0 sont disponibles sur la façade et peuvent être utilisés pour d'autres périphériques comme par ex. des clés USB ou des disques durs externes sur les quatre PC. Si vous installez le commutateur KVM dans un endroit inaccessible, vous pouvez utiliser le récepteur IR fourni (y compris câble de raccordement) sans qu'il soit nécessaire que le commutateur KVM lui-même se trouve à portée de la télécommande. La LED d'état sur la façade du commutateur vous indique à tout moment la configuration actuelle. Le fin commutateur se caractérise également par un boîtier métallique robuste et la possibilité d'une fixation murale.

Utilisez 4 PC avec un clavier et une souris USB - Basculez entre les quatre ordinateurs d'une simple pression sur un bouton ou via une télécommande

- Entrées : 4 x ports DisplayPort™, 4 x ports USB B (3.0), 4 x entrées audio, 4 x sorties audio
- Sortie : 1 x port DisplayPort™, 1 x port HDMI®, 1 x entrée audio, 1 x sortie audio, 2 x ports USB A 2.0
- Ports supplémentaires en façade : 2 x ports USB A 3.0, 1 x entrée audio, 1 x sortie audio, 1x récepteur infrarouge, 1x sortie IR
- Entrées/sorties audio : Prises jack stéréo 3,5 mm
- LED en façade : Alimentation, 4 x LED En ligne, 4 x LED sélection PC
- Interrupteur : Marche/Arrêt, commutation PC1 / PC2 / PC3 / PC4
- Version HDMI® : 2.0
- Version HDCP : 2.2 / 1.4

- Version DisplayPort™ : 1.2
- Résolution UHD : 4096 x 2160p / 60 Hz
- Sous-échantillonnage : RVB 4:4:4 / YCbCr 4:4:4 / YCbCr 4:2:2 / YCbCr 4:2:0
- Bande passante DisplayPort™ : 32,4 Gbits/s tous canaux (8,1 Gbits/s par canal), prise en charge HDR
- Bande passante HDMI® : 18 Gbits/s tous canaux (6 Gbits/s par canal), prise en charge HDR
- Profondeur de couleur DisplayPort™ : 48 Bits (tous les canaux)
- Profondeur de couleur HDMI® : 36 Bits (tous les canaux)
- Alimentation électrique bloc d'alimentation : 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 0,6 A
- Alimentation électrique Commutateur KVM : 5 V / 3 A / 15 W
- Température de fonctionnement : 0 °C ~ + 45 °C
- Température de fonctionnement : 0 °C ~ + 45 °C
- Humidité de fonctionnement : 10 % - 85 % HR (sans condensation)
- Matériau du boîtier : Métal
- Équerre de montage pour montage mural incluse
- Récepteur externe pour les signaux de la télécommande inclus
- Dimensions : 24,3 x 7,5 x 2,6 cm (lxPxH)
- Poids : 505,4 g
- Couleur : Noir
- Nombre de ports: 8

Package contents

- 1 x commutateur KVM, 4 ports, 4K 60 Hz, 4 x entrées DP, 1 x sortie DP/HDMI
- 1 x bloc d'alimentation pour commutateur KVM
- 4 x câbles de raccordement USB 3.0 (USB B vers USB A)
- 4 x câbles DisplayPort™, 1,2 m
- 1 x télécommande infrarouge
- 1 x récepteur infrarouge avec câble de raccordement
- 2 x équerres de fixation pour montage sur table / au mur
- 1 x mode d'emploi

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	9	12.00	34.00	58.00	21.50	42,398.00
Packaging Unit Inside	1	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.33	18.00	23.00	6.50	2,691.00
Net single without Packaging	1	0.50	7.50	24.30	2.60	0.00

More images:

