

DIGITUS Kit d'extension sans fil KVM HDMI, 200 m

DS-55321
EAN 4016032478812



Kit d'extension sans fil KVM HDMI 200 m, Full HD

Le kit d'extension sans fil KVM HDMI® transmet vos signaux audio et vidéo HDMI® en résolution Full HD sans aucun câble sur une distance pouvant atteindre 200 m (en plein air). Grâce à la fonctionnalité KVM, il est possible de connecter une souris/un clavier à l'unité réceptrice, ce qui permet de contrôler la source du signal directement sur le périphérique de sortie. La sortie HDMI Loop Out de l'unité émettrice permet de connecter un écran pour contrôler la sortie vers le récepteur. La fonction d'auto-appairage garantit une installation facile.

Transmet des signaux vidéo et audio HDMI sans fil en Full HD sur une distance pouvant atteindre 200 m à l'air libre et offre une fonctionnalité KVM

- Transmission sans fil du signal HDMI jusqu'à 200 m (en plein air)
- Prise en charge de résolutions jusqu'à 1 920 x 1 080p
- Canal radio : IEEE 802.11ac, 5 GHz, 2T2R
- Protocole d'authentification : WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- Ports de l'unité émettrice :
 - 1 x entrée HDMI (source du signal, 4K / 60 Hz)
 - 1 x HDMI Loop Out / sortie
 - 1 x entrée Micro USB (alimentation électrique, 5 VCC / 1 A)
- 1x sortie IR - connexion d'un transmetteur IR pour contrôler la source du signal
- 1 x entrée Micro USB – connexion à la source de données pour l'utilisation de la fonction KVM
- Ports de l'unité réceptrice :
 - 1 x sortie HDMI (périphérique de sortie, 1 080p / 60 Hz)

- 1 x entrée USB A (Connexion de la souris/du clavier)
- 1 x entrée Micro USB (alimentation électrique, 5 VCC / 1 A)
- 1 x bouton Reset
- Consommation électrique : 2,5 W
- Température de fonctionnement : 0 à 40 °C
- Dimensions (1 unité de hauteur) : 7,9 x 15,5 x 2,2 cm (L x l x H)
- Poids (1 unité de hauteur) : 326 g
- Couleur : noir
- La distance de transmission en cas de vue non dégagée ne peut pas être déterminée de manière générale et dépend des conditions sur place
- Les murs, le verre, etc. raccourcissent la couverture du signal ou entraînent des pertes de signal
- Norme HDTV: Full HD
- Résolution max. HDTV: 1920 x 1080 Pixel, 60 Hz
- Distance: 200 m
- KVM: Oui
- PoE (Power over Ethernet): Non
- Ports vidéo: HDMI

Package contents

- 1 x unité émettrice
- 1 x unité émettrice
- 1 x unité réceptrice
- 2 x bloc d'alimentation (5 VCC / 1 A, 0,75 m)
- 1 x transmetteur IR (1,5 m)
- 3 x câble Micro USB – USB A (0,5 m)
- 1 x mode d'emploi

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	11.60	26.00	34.00	47.00	41,548.00
Packaging Unit Inside	1	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.16	25.00	23.00	6.60	3,795.00
Net single without Packaging	1	0.33	7.90	15.50	2.20	0.00

More images:

