

DIGITUS Triphasé 32A – câble de charge Type 2 vers Type 2

DK-3P32-S-075
EAN 4016032481546



Triphasé pour véhicules, 415 V, 32 A, 7,5 m Câble de charge en spirale standard type 2 vers type 2

The DIGITUS DK-3P32-S-075 car charging cable allows you to easily connect any vehicle with type 2 plug to public charging stations or wallboxes with charging socket. The type 2 charging cables are certified according to EN 62196-1:2014, EN 62196-2:2017 and protection class IP55.

Câble de charge flexible et de haute qualité, se connecte facilement à tout véhicule équipé d'une prise de type 2 sur les stations de recharge publiques ou sur les Wallbox avec prise de recharge. Câble de charge de Type 2 conformes aux normes EN 62196-1:2014, EN 62196-2:2017 et à l'indice de protection IP55

- Type : Câble en spirale
- Longueur : 7,5 m
- Diamètre du câble : 5 x 6 mm² + 2 x 0,5 mm²
- Diamètre extérieur : 17,5 mm +/- 0,5 mm
- Couleur : Noir
- Gaine : TPU
- Connecteur : EN 62196-2 Type 2

- Tension nominale : 400 V
- Puissance nominale : 22 kW
- Courant nominal : 32 A
- Nombre de phases : 3 (triphasé)
- Résistance de contact : 0,5 mΩ (max.)
- Résistance d'isolement : 1000 MΩ (min.) / 500 VCC
- Tension stationnaire 2000 V
- Codage de la résistance : 220 Ω
- Augmentation de la température des bornes : ≤ 50K
- Norme : EN 62196-1:2014, EN 62196-2:2017
- Température de fonctionnement : -30 ° ~ +50 °
- Humidité de fonctionnement : 5 à 95 % (sans condensation)
- Norme d'inflammabilité : UL94 V-0
- Indice de protection IP : IP55
- Durée de vie du dispositif : > 10000 fois

Package contents

- 1 x câble de charge
- Boîtier marron

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	3	15.20	39.00	38.00	38.00	56,316.00
Packaging Unit Inside	1	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	5.07	35.00	35.00	15.00	18,375.00
Net single without Packaging	1	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

