

DIGITUS Station d'accueil USB4 8K, USB Type-C™

DA-70897

EAN 4016032483458



Station d'accueil 14-en-1 USB4 2 x Vidéo 8K / 30 Hz, 3 x USB 10 GHz

La station d'accueil USB4 de DIGITUS® ajoute 14 ports supplémentaires à votre ordinateur portable à partir d'un seul port USB-C™. Elle dispose entre autres d'un port DisplayPort et d'un port HDMI pour le raccordement d'un écran, d'un projecteur et d'un téléviseur. Grâce à la prise en charge du double écran, ils peuvent être utilisés simultanément. Sous Windows, un signal vidéo peut être envoyé simultanément sur les 2 ports vidéo différents (mode SST), et 2 signaux vidéo différents peuvent également être envoyés sur les deux ports graphiques (mode MST). Sous Mac OS, seul le mode SST est pris en charge. Les autres interfaces vous offrent des connexions à tous les ports habituels qu'une station d'accueil moderne est censée offrir. Par exemple, une connexion réseau, des ports USB supplémentaires (USB-C™, USB A), une sortie audio et deux lecteurs de cartes indépendants. Grâce au port USB-C™ intégré doté de la fonction PD Charging, vous pouvez recharger votre ordinateur portable pendant que vous utilisez la station d'accueil. La station d'accueil offre également plusieurs ports USB-C et USB 3.0 pour le transfert de données, le raccordement de périphériques tels que la souris et le clavier ainsi que pour le chargement d'appareils mobiles. Profitez davantage de votre ordinateur portable et élargissez vos possibilités – il vous suffit de disposer d'un port USB-C™.

La station d'accueil USB4 offre 14 connexions supplémentaires, notamment pour la vidéo, les données, l'alimentation, Ethernet et l'audio.

- Adapté aux ordinateurs portables équipés d'un port USB4
- Prise en charge de l'UHD-2 jusqu'à 8K / 30 Hz, résolution jusqu'à 7680 x 4320p
- Prise en charge du double affichage – possibilité de connecter 2 écrans en même temps
- 1 x port DisplayPort 1.4
- 1 x port HDMI 2.1
- Version USB-C™ : USB 3.1 (Gen 2) 10 Gbit/s
- 1 x port USB Type-C™ pour la connexion à l'ordinateur portable
- 1 x port USB Type-C™ (transfert de données 40 Gbit/s max.)
- 3 x ports USB 3.2 (transfert de données SuperSpeed 10 Gbit/s), tous les ports avec fonctionnalité BC 1.2 pour le chargement d'appareils mobiles (7,5 W)
- 3 x port USB 2.0 (transfert de données 480 Mbit/s max.)
- 1 x port Gigabit Ethernet – connexion de l'ordinateur portable à Internet / LAN

- 2 x lecteur de cartes (MicroSD / SDHC, SDHX, MMC) – fonctionnement en parallèle possible
- 1 x prise Jack audio stéréo (3,5 mm)
- Pris en charge du DisplayPort Alt Mode
- Prise en charge de DisplayPort (DP) 1.4
- Prise en charge des modes SST et MST (Single Stream Transport Mode / Multi Stream Transport Mode)
- Sortie simultanée de deux signaux vidéo – résolution : Mode SST 3840p / 60Hz max., mode MST 7680p / 30Hz max.
- Dimensions : 14,7 x 8,0 x 1,7 cm (L x l x P)
- Poids : 410 g
- Couleur : Gris / noir
- Tous les ports USB-C™ ne prennent pas en charge toutes les fonctionnalités de la norme USB Type-C™. Assurez-vous que le port USB-C™ de votre ordinateur portable prend en charge le mode DisplayPort Alternate (modes DP-Alt) ainsi que USB Power Delivery (PD).
- La capacité de sortie vidéo dépend de la carte graphique de votre ordinateur portable et de l'écran connecté. Certaines cartes graphiques ont une prise en charge limitée de la MST, tandis que certains écrans limitent également la résolution disponible.
- Sur les appareils MacBook, équipés du processeur M1, seul un écran externe supplémentaire peut être connecté.

Attributes

- Boîtier: Aluminium
- Connecteur LAN (RJ45): Oui
- USB-C Power Delivery: 100 W
- Lecteur de carte: Oui
- Nombre de DisplayPort: 2
- Nombre de ports audio: 1
- Nombre de ports réseau: 1
- Nombre de ports USB A: 6
- Nombre de ports USB-C: 1
- Nombre de ports vidéo: 2
- Ports vidéo: DisplayPort, HDMI

Package contents

- 1 x station d'accueil USB4 8K, USB Type-C™
- 1 x câble de raccordement USB4 (80 cm)
- 1 x mode d'emploi

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	25	11.00	40.00	48.00	30.00	57,600.00
Packaging Unit Inside	1	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.44	6.00	15.00	17.50	1,575.00
Net single without Packaging	1	0.31	4.80	6.90	12.90	0.00

More images:



Safety notes

- Une surcharge peut entraîner une surchauffe et endommager l'appareil ou les périphériques connectés.
- Utilisez si nécessaire une alimentation externe pour garantir des performances stables.
- Si des appareils tels que des disques durs externes ou des imprimantes nécessitant une forte consommation électrique sont connectés, l'appareil doit être utilisé avec une alimentation externe. Dans le cas contraire, l'appareil pourrait être surchargé ou des problèmes de fonctionnement pourraient survenir.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie, à l'humidité, aux vapeurs ou aux liquides.
- N'insérez pas d'objets dans l'appareil.
- N'essayez pas de réparer l'unité de votre propre chef ou d'ouvrir le boîtier. Vous risqueriez de vous électrocuter !
- Veillez à ce que la ventilation soit suffisante afin d'éviter tout dommage dû à une surchauffe.
- La poussière, l'humidité, les vapeurs ainsi que les produits de nettoyage ou les solvants puissants peuvent endommager l'appareil.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et des appareils connectés avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon non poussiéreux.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>

info@assmann.com