

# DIGITUS Alloggiamento da parete Serie Unique - due pezzi, con cerniere

DN-19 09-U-3  
EAN 4016032186731



## Alloggiamento a parete 9U, Unique, 509x600x600mm due parti, orientabile, grigio (RAL 7035)

Gli armadi di rete per il montaggio a parete della serie Unique sono stati sviluppati per un cablaggio di rete confortevole e flessibile. Grazie alla cerniera integrata nel telaio posteriore, l'alloggiamento può essere ribaltato lateralmente per effettuare in modo semplice lavori di montaggio nella zona posteriore dell'armadio. Nel tetto di ogni armadio è presente un ingresso cavi applicabile con guarnizione in neoprene. La parete posteriore e la piastra di base sono dotate di ingressi per cavi forati con copertura in plastica. Inoltre, il telaio posteriore è dotato di guarnizioni a spazzola sul lato superiore e inferiore. Per l'alloggiamento di un modulo ventilatore il telaio sul tetto è dotato di una zona perforata. All'interno è installata una coppia di guide profilate galvanizzate da 483 mm (19"), etichettate con unità di altezza leggibili in entrambe le direzioni. Queste si possono regolare in profondità. Il telaio posteriore è dotato anche di una foratura (19") di 483 mm. Ciascun armadio è realizzato in una struttura in acciaio robusta con una lamiera spessa fino a 1,5 mm. La colorazione avviene sotto forma di verniciatura a polvere elettrostatica nei colori standard grigio (RAL 7035) e nero (RAL 9005). Le pareti laterali rimovibili richiudibili in modalità modulare e lo sportello anteriore richiudibile e rimovibile migliorano l'accessibilità. Le cerniere possono essere sostituite. Il montaggio a parete ha luogo in due semplici passaggi: il telaio dell'alloggiamento viene avvitato alla parete in qualsiasi direzione di apertura e poi collegato all'alloggiamento. Con i piedini di livellamento o le rotelle opzionali, gli alloggiamenti a parete della serie Unique possono essere utilizzati anche in posizione indipendente.

## La Serie Unique DIGITUS® è stata creata e sviluppata per le esigenze elevate delle infrastrutture IT.

- Classe di protezione IP20
- Porta di sicurezza di vetro chiudibile con struttura in acciaio
- Angolo di apertura della porta 210°
- L'alloggiamento è collegato posteriormente al telaio attraverso una chiusura separata (incl. una chiave separata)
- Angolo di 102° orientabile dell'alloggiamento del telaio
- Blocco a 1 punto sulla porta anteriore

- La parti laterali sono bloccabili e removibili
- Guide zincate da 483 mm (19") installate sulla parte anteriore interna dell'armadio
- Le guide profilate da 483 mm (19") sono regolabili in profondità e hanno un segno per marcare l'unità di altezza
- Telaio posteriore con perforazione da 483 mm (19")
- Telaio posteriore con perforazione da 483 mm (19")
- Condotto del cavo sulla parte posteriore e sul fondo con coperchio di plastica e la parte superiore con un coperchio mobile
- Telaio posteriore con strisce di spazzole per ingresso dei cavi superiore e inferiore
- Telaio posteriore con strisce di spazzole per ingresso dei cavi superiore e inferiore
- Il tetto è predisposto per accogliere un'unità di ventilazione (alloggiamenti perforati)
- Fessure di ventilazione per la ventilazione attiva e passiva
- Diversi punti di messa a terra nell'armadio per i componenti installati
- Incl. kit di installazione (viti, dadi a gabbia, rondelle)
- Fornito completamente montato
- Profondità di installazione per componenti min.-max.: 375-440 mm
- Capacità di carico: 100 kg
- Colore: grigio chiaro, RAL 7035
- Larghezza: 600 mm
- Pannelli laterali: Entrambi i lati
- Porta anteriore: Porta in vetro, apertura singola
- Profondità: 600 mm
- Tipo di armadio: Armadio a parete
- Unità: 9
- Classe di protezione IP: IP20
- Installato: sì

## Package contents

- Earthing wire set
- Installation set (screws, cage nuts, washers)
- 2 x Keys

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1	37.00	65.00	65.00	55.90	236,178.00
Packaging Unit Inside	1	37.00	65.00	65.00	55.90	236,178.00
Packaging Unit Single	1	37.00	65.00	65.00	55.90	236,178.00
Net single without Packaging	1	36.00	60.00	60.00	50.90	212,940.00

More images:

