


# DIGITUS Cavo patch SF/UTP CAT 5e

**DK-1532-200/G**  
**EAN 4016032200093**



**CAT 5e SF-UTP patch cable, PVC AWG 26/7, length 20 m, color green**

I cavi patch categoria 5e Classe D di DIGITUS® sono realizzati e testati secondo le norme ISO/IEC 11801 e DIN EN 50173 CAT 5e. Garantiscono che l'installazione del cavo corrisponda alle specifiche del canale ISO e offrono prestazioni eccellenti per il cablaggio 5e DIGITUS® CAT. La prestazione è stata testata fino a 100 MHz, comprese le caratteristiche prestazionali come per esempio la paradiafonia ("NEXT"). I cavi patch DIGITUS® sono stati progettati per soddisfare completamente tutte le richieste delle varie aree applicative. Ogni cavo è dotato di un salvacordone costampato con serracavo. Inoltre la guarnizione ha una protezione del fermo che impedisce l'aggrovigliamento del cavo così come la rottura della leva di arresto dal connettore. Sarà possibile una semplice identificazione della categoria 5e grazie alla colorazione blu della spina.

**Le migliori prestazioni e qualità della connessione per la vostra rete.**

- 2x presa RJ45 (8P8C)
- Cappuccio con protezione antipiega, scarico della trazione e protezione del fermo
- Lunghezza minima di avvio
- Configurazione: 1:1
- Categoria: CAT 5e
- Schermatura: SF-UTP, schermatura a foglio e treccia
- Lunghezza: 20 m
- Colore: verde
- Guaina: PVC
- Struttura: 4 x 2 AWG 26/7, doppio
- Versione stretta: no

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	20	11.50	33.00	33.00	26.00	28,314.00
Packaging Unit Inside	5	2.88	25.00	19.00	19.00	9,025.00
Packaging Unit Single	1	0.58	4.50	23.00	32.00	3,312.00
Net single without Packaging	1	0.58	2,000.00	1.20	1.30	0.00