

DIGITUS Modulo di collegamento CAT 5e per cavo con doppini

DN-93902
EAN 4016032266495



Connection module for Twisted Pair Cables LSA, shielded, CAT 5e

Il modulo di connessione DIGITUS® serve a collegare e a estendere i cavi con doppini.

- Proprietà di trasferimento: Categoria 5e
- Campi di applicazione: Fino a 100 MHz, 10/100Base-T, 1GBase-T
- Norme: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Caratteristiche generali:
- Adatto per l'installazione su canaline, incassate e superficiali
- Installazione del cavo attraverso moduli LSA, codice del colore secondo EIA/TIA 568 A & B
- Adatto per il collegamento dei cavi di installazione - prolunga dei cavi, per sostituire i cavi difettosi
- Scarico della trazione integrato per il cavo di installazione
- Adatto per cavo medio AWG 22-26
- Caratteristiche tecniche:

- Materiale dell'alloggiamento: ABS UL-94V-0
- Materiale presa RJ45: ABS UL 94V-0
- Contatto presa RJ45: Bronzo fosforoso verniciato, contatto dorato 0,5 μ
- Schermatura RJ-45: Bronzo nichelato
- Isolante connettore: Krone LSA+, UL 94V-0, bronzo fosforoso galvanizzato
- Circuito stampato: FR4, UL 94V-0
- Proprietà fisiche:
- Temperatura di esercizio: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Supporto di base: 22-26 AWG conduttore intrecciato e massivo
- Resistenza all'isolamento: > 500 MOhm
- Resistenza del contatto: < 20 MilliOhm
- Rigidità dielettrica: 1000 VDC (contatto/contatto), 1500 VDC (contatto/massa)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	500	17.50	60.00	41.00	27.00	66,420.00
Packaging Unit Inside	50	1.75	24.00	20.00	12.00	5,760.00
Packaging Unit Single	1	0.04	3.50	3.00	7.00	73.50
Net single without Packaging	1	0.04	3.50	3.00	7.00	0.00

More images:

