

# DIGITUS Pannello patch CAT 3 ISDN, non schermato

DN-91325-1  
EAN 4016032269007



**CAT 3 ISDN Patch Panel, unshielded, 25-port RJ45, 8P4C, LSA, 1U, rack mount, grey, 482x44x109**

I pannelli patch ISDN di DIGITUS® sono disponibili nelle versioni da 25 o da 50 porte. In acciaio zincato laminato a freddo con uno spessore da 1,5 mm, sono la soluzione perfetta per l'installazione su armadi da 19".

**Le migliori prestazioni e qualità della connessione per la vostra rete.**

- Adatto per installazione in armadi da 483 mm (19")
- Adatto per cavo medio AWG 22-26
- Materiale dell'alloggiamento: SECC, acciaio galvanizzato laminato a freddo ai sensi di 1,5 mm, EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 e LMSAD110
- Prese RJ45 non schermate, 8P8C
- Prese RJ45 non schermate
- Materiale di contatto: Bronzo fosforoso

- Rivestimento contatti: Nichel, dorati 0,3µ
- Installazione del cavo attraverso moduli LSA, codice del colore secondo EIA/TIA 568 A & B
- Contatti LSA materiale: Bronzo fosforoso con stagnatura 50 µ su rivestimento Ni 60 µ
- Materiale del circuito stampato: FR4, UL 94V-0, spessore 1,45 mm
- Forza di inserimento: ≤ 30 N
- Cicli di accoppiamento: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Temperatura di esercizio: -20°C ... +70°C
- Capacità di corrente: 1A a 50 °C
- Resistenza di isolamento > 500MOhm
- Colore: Grigio (RAL 7035)
- Colore: grigio chiaro, RAL 7035
- Porte: 25
- Unità: 1
- Categoria: CAT 3

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	14.46	53.50	32.00	28.00	47,936.00
Packaging Unit Inside	1	1.45	5.20	51.30	14.80	3,948.05
Packaging Unit Single	1	1.45	51.50	5.50	10.50	2,974.12
Net single without Packaging	1	0.96	10.00	48.20	4.30	5,610.00

**More images:**

