

DIGITUS Adattatore seriale USB 2.0

DA-70156
EAN 4016032271611



Convertitore da USB 2.0 a seriale, DSUB 9M incl. cavo USB A 80cm, chipset FTDI

L'adattatore seriale USB 2.0 DIGITUS® offre una soluzione conveniente per la connettività seriale. L'adattatore seriale DIGITUS® USB 2.0 consente lo scambio di dati tra una porta USB 2.0 del computer e periferiche con interfaccia seriale (porta COM, RS232), come stazioni meteo, sensori, comandi di apparecchiature, set-top box, console di gioco, PDA, scanner, modem, adattatori ISDN e molte altre periferiche. L'adattatore seriale USB 2.0 è retrocompatibile con USB 1.1 e consente velocità di trasmissione regolabili tra 75 e 128.000 bit al secondo. Il chipset FTDI configurabile individualmente offre la compatibilità con tutti i sistemi operativi più conosciuti, nonché la gestione dell'alimentazione e la riattivazione remota. L'alimentazione viene fornita tramite la porta USB, non è necessaria un'alimentazione separata.

Fornisce un'interfaccia seriale RS232 tramite USB 2.0

- Fornisce un'interfaccia seriale RS232 tramite USB 2.0

- Conforme agli standard USB 2.0
- Retrocompatibilità con USB 1.1
- Velocità di trasferimento dati regolabili tra 75 e 128.000 bit al secondo
- Supporta l'attivazione remota e la gestione energetica
- Chipset: FTDI / FT232RL
- Configurazione individuale tramite il chipset FTDI
- 1 spina RS232 (Sub D a 9 pin)/1 spina USB A
- Interfaccia: Full Duplex
- contatti placcati in oro
- Cavo prolunga USB da 80 cm incluso
- Supporta Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac OS X e Linux
- Uscita CMOS e ingresso TTL True 5V / 3.3V / 2.8V / 1.8V

Package contents

- Adattatore seriale USB
- Cavo prolunga USB
- Driver CD

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	150	13.00	50.40	21.30	47.00	50,455.40
Packaging Unit Inside	1	0.09	18.50	8.50	2.30	361.68
Packaging Unit Single	1	0.09	9.00	9.00	3.00	243.00
Net single without Packaging	1	0.02	7.40	1.80	1.50	42.00

More images:

