

DIGITUS Cavo patch piatto CAT 5e non schermato, rame

DK-1511-030F/WH EAN 4016032273998





CAT 5e U-UTP flat patch cord, Cu, PVC AWG 30/7, length 3 m, color white

CAT 5e U-UTP flat patch cord, Cu, PVC,AWG 30/7, length 3 m, color white

Cavo di rete ultrasottile a basso profilo - Ideale per un'installazione invisibile sotto i tappeti o dietro il battiscopa

- Cavo patch CAT 5e non schermato
- Lunghezza minima di avvio
- Cuffie rovesciate con scarico della trazione
- · Conduttore: Cu

Attributes

- Assortimento: Cavi patch a doppino intrecciato
- Configurazione: 1:1
- Connettore 1: Spina modulare RJ45 (8/8)
- Connettore 2: Spina modulare RJ45 (8/8)
- · Imballaggio: Busta in plastica DIGITUS
- Categoria: CAT 5e
- Schermatura: U-UTP, non schermato
- Lunghezza: 3 m
- Colore: bianco
- Guaina: PVC
- Struttura: 4 x 2 AWG 30/7
- Versione stretta: no
- Flat Version: no

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	250	9.80	36.00	36.00	28.00	36,288.00
Packaging Unit Inside	10	0.39	14.00	30.00	36.00	15,120.00
Packaging Unit Single	1	0.04	1.60	17.00	25.00	680.00
Net single without Packaging	1	0.07	300.00	1.20	1.30	0.00

More images:







Safety notes

- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- · I cavi non devono essere attorcigliati in modo brusco o piegati ad angolo retto, poiché ciò può danneggiare i fili interni e causare guasti.
- Assicurarsi che i cavi non siano sottoposti a carichi di trazione, che possono danneggiare l'isolamento e i fili all'interno del cavo.
- Assicurarsi che i cavi non vengano posati in aree in cui possono essere facilmente danneggiati meccanicamente.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente per evitare guasti, cortocircuiti o addirittura scosse elettriche.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH Auf dem Schüffel 3 Lüdenscheid, Germany https://www.assmann.com info@assmann.com